



ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKG42B

Reference: TKG42B

Berizzi ARES 4200 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **Berizzi ARES 4200** è una pompa airless elettrica a membrana concepita per applicazioni di verniciatura professionale ad alta pressione. Grazie alla tecnologia airless, garantisce risultati uniformi e continui su superfici medio-grandi, rendendola uno strumento di riferimento nel settore dell'edilizia leggera.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima:** 200 Bar (2900 PSI) per una verniciatura potente e precisa
- **Alimentazione:** 230V / 50Hz monofase, compatibile con la rete elettrica standard
- **Portata massima:** 4,0 litri/minuto a uscita libera
- **Lunghezza/Elevazione max tubo:** 60 metri, per operare anche in contesti articolati
- **Orientamento orizzontale** con carrello incluso per facilità di spostamento
- **Dotazione completa:** carrello, manometro di pressione e serbatoio inclusi

Applicazioni e Materiali Compatibili

La ARES 4200 è indicata per l'applicazione di **smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropittura** a viscosità medio-bassa. Si adatta perfettamente a prodotti murali utilizzati nell'edilizia leggera, offrendo copertura omogenea su ampie superfici con una sola o due pistole (ugello max 1 pistola: 0,021; ugello max 2 pistole: 0,013).

Specifiche Tecniche

La pompa è dotata di un motore elettrico da **0,74 kW**, raccordo entrata materiale M 36x2 mm e raccordo uscita materiale M 16x1,5 mm. Il peso complessivo è di 26 kg. La configurazione orizzontale con carrello assicura stabilità durante il lavoro e praticità nel trasporto.

Domande Frequenti

A quali materiali è adatta la pompa airless Berizzi ARES 4200?

La Berizzi ARES 4200 è compatibile con smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture e prodotti murali a viscosità medio-bassa. È progettata per l'edilizia leggera su superfici medio-grandi.

Qual è la pressione massima erogata dalla ARES 4200?

La pompa raggiunge una pressione massima di 200 Bar (2900 PSI), garantendo una verniciatura airless ad alta pressione costante e uniforme.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla ARES 4200?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo di due pistole simultaneamente. In questa configurazione l'ugello massimo consigliato è 0,013, mentre con una sola pistola è possibile utilizzare ugelli fino a 0,021.

Cosa è incluso nella dotazione della pompa Berizzi ARES 4200?

La dotazione standard comprende carrello per il trasporto, manometro di pressione e serbatoio. L'accessorio incluso è identificato con il codice TKG42B.

Scegli la **Berizzi ARES 4200** per un risultato professionale nella verniciatura airless: affidabilità, potenza e praticità in un'unica soluzione.

Technical Sheet

Tipo	Pompa Airless Elettrica a membrana
Modello	TKG42B
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi. Applicabile con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità.
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Serbatoio
Alimentazione	Monofase
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	200 Bar (2900 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	0.74 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Fase	monofase
Tecnologia di pompaggio	Airless
Lunghezza Max. tubo	60 mt
Elevazione Max. tubo	60 mt
Ugello Max. 1 Pistola	0.021

Ugello Max. 2 Pistole	0.013
Tipo di Motore	Elettrico
Orientamento	Orizzontale
Accessorio incluso	TKG42B
Orientamento motore	Orizzontale