



ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt 230/Hz50 monofase orizzontale C/ TKG42C

Reference: TKG42C

Berizzi ARES 4200 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **Berizzi ARES 4200** è una pompa airless elettrica a membrana progettata per applicazioni di verniciatura professionale ad alta pressione. Grazie alla tecnologia airless, garantisce una distribuzione uniforme del prodotto su superfici medio-grandi, riducendo i tempi di applicazione e ottimizzando il consumo di materiale.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima** fino a 200 Bar (2900 PSI) per una resa ottimale su ogni superficie
- **Portata massima** di 4,0 l/min in uscita libera
- **Alimentazione monofase** 230V / 50Hz, potenza 0,74 kW
- **Lunghezza ed elevazione massima tubo** fino a 60 metri
- **Compatibile con 1 o 2 pistole** (ugello max 0,021 con una pistola, 0,013 con due)
- **Peso di 26 kg** su carrello con motore in orientamento orizzontale

Applicazioni e Settori d'Uso

La ARES 4200 è indicata per il settore dell'**edilizia leggera** e per l'applicazione di prodotti murali a viscosità medio-bassa, smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropitture. La versatilità del sistema la rende adatta sia a cantieri di medie dimensioni sia a lavori di finitura professionale che richiedono continuità operativa.

Dotazione Inclusa

Il sistema viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per l'utilizzo immediato:

- Carrello di trasporto
- Manometro di pressione
- Tubo alta pressione da 7,5 m
- Pistola RST1 con base porta ugello
- Ugello reversibile
- Serbatoio

Specifiche Tecniche

Di seguito le specifiche tecniche ufficiali della pompa Berizzi ARES 4200:

- Potenza: 0,74 kW
- Raccordo entrata materiale: M 36x2 mm
- Raccordo uscita materiale: M 16x1,5 mm

- Modello accessorio incluso: TKG42C

Scegliere la Berizzi ARES 4200 significa investire in uno strumento professionale affidabile, completo e pronto all'uso per ogni esigenza di verniciatura airless.

Domande Frequenti

Quali materiali può applicare la pompa airless Berizzi ARES 4200?

La Berizzi ARES 4200 è adatta all'applicazione di prodotti murali a viscosità medio-bassa, smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropitture di media e bassa viscosità. È indicata per superfici medio-grandi in ambito edilizio leggero.

Quali accessori sono inclusi nella dotazione della ARES 4200?

La pompa viene fornita completa di carrello, manometro di pressione, tubo alta pressione da 7,5 m, pistola RST1, base porta ugello, ugello reversibile e serbatoio, garantendo l'utilizzo immediato senza acquisti aggiuntivi.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla ARES 4200?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo con due pistole simultaneamente. In questa configurazione l'ugello massimo consentito per ciascuna pistola è 0,013, mentre con una sola pistola è possibile utilizzare ugelli fino a 0,021.

Qual è la lunghezza massima del tubo utilizzabile con la pompa ARES 4200?

La Berizzi ARES 4200 supporta una lunghezza massima del tubo di 60 metri e un'elevazione massima di 60 metri, rendendola adatta anche a cantieri su più livelli o con postazioni di lavoro distanti dalla pompa.

Technical Sheet

Tipo	Pompa Airless Elettrica a membrana
Modello	TKG42C
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Tubo HP 7.5m - Pistola RST1 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Serbatoio
Alimentazione	Volt 230 / Hz 50
Tecnologia di verniciatura	Airless
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	200 Bar (2900 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm

Potenza	0.74 Kw
Frequenza	50 Hz
Fase	monofase
Lunghezza Max. tubo	60 mt
Elevazione Max. tubo	60 mt
Ugello Max. 1 Pistola	0.021
Ugello Max. 2 Pistole	0.013
Orientamento	Orizzontale
Accessorio incluso	TKG42C
Orientamento motore	Orizzontale