



ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase verticale C/ TKG42D

Reference: TKG42D

Berizzi ARES 4200 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **Berizzi ARES 4200** è una pompa airless elettrica a membrana concepita per la verniciatura professionale ad alta pressione. Grazie alla sua architettura monofase a **230V/50Hz** e al motore verticale da **0,74 kW**, offre prestazioni affidabili e costanti in contesti di edilizia leggera su superfici medio-grandi.

Applicazioni e Materiali Compatibili

Il modello ARES 4200 è indicato per l'utilizzo con prodotti murali di viscosità medio-bassa, tra cui **smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropitture**. Grazie alla tecnologia airless, il materiale viene atomizzato senza l'ausilio di aria compressa, garantendo una finitura uniforme e riducendo la dispersione del prodotto.

Caratteristiche Principali

- **Alimentazione:** 230V / 50Hz, monofase
- **Pressione massima:** 200 bar (2900 PSI)
- **Portata massima a uscita libera:** 4,0 l/min
- **Lunghezza ed elevazione massima del tubo:** 60 m
- **Ugello massimo (1 pistola):** 0,021 – **(2 pistole):** 0,013
- **Peso:** 26 kg – con carrello incluso per la mobilità

Dotazione e Accessori Inclusi

La Berizzi ARES 4200 viene fornita completa di **carrello per il trasporto, manometro di pressione e serbatoio**, rendendo l'unità immediatamente operativa. I raccordi di entrata e uscita del materiale sono rispettivamente **M 36x2 mme M 16x1,5 mm**, compatibili con i principali accessori professionali del settore.

Specifiche Tecniche di Riferimento

Il modello include l'accessorio **TKG42D** ed è contraddistinto dall'orientamento verticale del motore, che favorisce la compattezza dell'ingombro e facilita l'utilizzo in cantiere. La potenza assorbita di **0,74 kW** garantisce un consumo energetico contenuto a fronte di prestazioni elevate.

La Berizzi ARES 4200 rappresenta una soluzione tecnica solida e completa per i professionisti del settore edile che necessitano di uno strumento affidabile per la verniciatura airless su larga scala.

Domande Frequenti

La pompa airless Berizzi ARES 4200 è adatta per la verniciatura di grandi superfici?

Sì, la Berizzi ARES 4200 è progettata specificamente per superfici medio-grandi nell'ambito dell'edilizia leggera. Con una portata massima di 4,0 l/min e una pressione fino a 200 bar, consente di lavorare in modo efficiente anche su ampie aree.

Quali materiali è possibile applicare con la ARES 4200?

La pompa è compatibile con smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropitture di media e bassa viscosità. Non è indicata per materiali ad alta viscosità o prodotti non idonei alla tecnologia airless a membrana.

Cosa è incluso nella dotazione della pompa ARES 4200?

La confezione include carrello per il trasporto, manometro di pressione e serbatoio. L'accessorio TKG42D è parte integrante della configurazione standard del prodotto.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla ARES 4200?

Sì, è possibile utilizzare due pistole contemporaneamente. In questa configurazione, l'ugello massimo consigliato è 0,013 per pistola, rispetto a 0,021 con una sola pistola, per garantire prestazioni ottimali della pompa.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Airless Elettrica
Modello	TKG42D
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità.
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Serbatoio
Alimentazione	Monofase
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	200 Bar (2900 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	0.74 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz

Tecnologia pompa	A membrana
Fase	monofase
Lunghezza Max. tubo	60 mt
Elevazione Max. tubo	60 mt
Orientamento	Verticale
Accessorio incluso	TKG42D
Orientamento motore	Verticale
Ugello Max (1 Pistola)	0.021
Ugello Max (2 Pistole)	0.013