



## TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKU65A

Reference: TKU65A

### Berizzi TSUNAMI 65 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **Berizzi TSUNAMI 65 TKU65A** è una pompa airless elettrica a membrana monofase, concepita per applicazioni di verniciatura professionale ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera. Grazie a una pressione massima di **220 Bar (3190 PSI)** e a una portata in uscita libera fino a **7,5 litri al minuto**, garantisce prestazioni affidabili su superfici di medie e grandi dimensioni.

#### Applicazioni e Materiali Compatibili

La TSUNAMI 65 è indicata per la nebulizzazione di una vasta gamma di prodotti: **smalti, lacche, fondi e vernici da finitura**, idropitture di media e bassa viscosità, prodotti murali a viscosità medio-bassa e resine per iniezione murale. La tecnologia airless assicura un'atomizzazione uniforme senza l'utilizzo di aria compressa, riducendo la dispersione del materiale e migliorando la qualità della finitura.

#### Caratteristiche Principali

- **Alimentazione:** 230V / 50Hz monofase – compatibile con la rete elettrica domestica e industriale standard
- **Potenza:** 1,49 kW per un funzionamento continuo e stabile
- **Pressione massima:** 220 Bar (3190 PSI) per verniciatura ad alta pressione
- **Portata massima:** 7,5 l/min in uscita libera
- **Lunghezza ed elevazione massima tubo:** 100 mt per operare in ambienti estesi o su più livelli
- **Configurazione TKU65A:** carrello, manometro di pressione e sistema di aspirazione completo inclusi

#### Specifiche Tecniche Dettagliate

La pompa supporta l'utilizzo con **1 pistola** (ugello max 0,037) o con **2 pistole simultanee** (ugello max 0,017). I raccordi sono M 36x2 mm per l'entrata del materiale e M 16x1,5 mm per l'uscita. Il peso complessivo è di **54 kg**. È disponibile anche nelle varianti a **380V e 110V** per adattarsi a diverse configurazioni impiantistiche.

La configurazione orizzontale e il carrello incluso facilitano la movimentazione sul cantiere, rendendo la TSUNAMI 65 una soluzione pratica per operatori professionali che necessitano di portabilità senza rinunciare alle prestazioni.

#### Domande Frequenti

##### Quali materiali può nebulizzare la pompa airless Berizzi TSUNAMI 65 TKU65A?

La TSUNAMI 65 è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura, idropitture di media e bassa viscosità, prodotti murali a viscosità medio-bassa e resine per iniezione murale. È progettata per materiali tipici dell'edilizia leggera su superfici medio-grandi.

## È possibile utilizzare due pistole contemporaneamente con la TSUNAMI 65?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo simultaneo di due pistole. In configurazione a doppia pistola, l'ugello massimo consentito è 0,017, mentre con una singola pistola è possibile utilizzare ugelli fino a 0,037.

## Cosa è incluso nella configurazione TKU65A della pompa TSUNAMI 65?

La configurazione TKU65A include carrello per la movimentazione, manometro di pressione per il controllo operativo e sistema di aspirazione completo, rendendo la macchina pronta all'uso per applicazioni professionali di verniciatura airless.

## Qual è la lunghezza massima del tubo utilizzabile con la pompa Berizzi TSUNAMI 65?

La TSUNAMI 65 supporta una lunghezza massima del tubo di 100 metri, con un'elevazione massima anch'essa di 100 metri. Questa caratteristica la rende adatta a cantieri su più livelli o di grandi dimensioni.

Scegli la Berizzi TSUNAMI 65 TKU65A per dotare la tua attività di una soluzione airless professionale, affidabile e completa in ogni componente.

## Technical Sheet

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                            | Pompa Airless Elettrica a membrana                                                                                                                                                                                            |
| Modello                         | TKU65A                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazioni                    | Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale. |
| Codice modello                  | TKU65A                                                                                                                                                                                                                        |
| Dotazione inclusa               | Carrello - Manometro di pressione - Sistema di aspirazione completo                                                                                                                                                           |
| Alimentazione                   | Monofase                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione                        | 230V                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di pompa                   | A membrana                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. portata uscita libera      | 7.5 ltr/min                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. pressione uscita materiale | 220 Bar (3190 PSI)                                                                                                                                                                                                            |
| Raccordo entrata materiale      | M 36x2 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Raccordo uscita materiale       | M 16x1.5 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Potenza                         | 1.49 Kw                                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza                       | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Voltaggio                       | 230 Volt / 50 Hz Monofase                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tecnologia di pompaggio | Airless             |
| Lunghezza Max. tubo     | 100 mt              |
| Elevazione Max. tubo    | 100 mt              |
| Ugello Max. 1 Pistola   | 0.037               |
| Ugello Max. 2 Pistole   | 0.017               |
| Variante voltaggio      | 380 Volt / 110 Volt |
| Posizione               | Orizzontale         |