



TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKU65E

Reference: TKU65E

Berizzi TSUNAMI 65 TKU65E – Pompa Airless Elettrica a Membrana

La **pompa airless elettrica a membrana Berizzi TSUNAMI 65** (modello TKU65E) rappresenta una soluzione professionale per la verniciatura ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera. Alimentata a **230V/50Hz monofase**, si distingue per prestazioni elevate, affidabilità costruttiva e facilità di impiego su cantieri e superfici di medie e grandi dimensioni.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

La TSUNAMI 65 TKU65E è ideale per la distribuzione di **prodotti murali a viscosità medio-bassa**, tra cui smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture e resine per iniezione murale. La pressione massima di **220 bar (3190 PSI)** assicura una nebulizzazione uniforme e un risultato di finitura professionale su superfici estese.

Caratteristiche Principali

- **Motore elettrico da 1,49 kW** a 230V/50Hz monofase per uso professionale continuo
- **Portata massima di 7,5 l/min** per una verniciatura rapida ed efficiente
- **Pressione massima di 220 bar (3190 PSI)** per una perfetta atomizzazione del prodotto
- **Lunghezza e elevazione massima tubo: 100 mt**, per operare in ambienti ampi o su più piani
- **Posizione di installazione orizzontale**, stabile e pratica su carrello incluso
- **Dotazione completa**: carrello, manometro, tubo HP 7,5m, pistola RST2, ugello reversibile e sistema di aspirazione

Specifiche Tecniche

Il modello TKU65E monta raccordi standard (entrata materiale M 36x2 mm, uscita materiale M 16x1,5 mm) e supporta l'utilizzo con **1 pistola (ugello max 0,037)** o **2 pistole simultanee (ugello max 0,017)**. Il peso complessivo è di **54 kg**, con struttura robusta adatta all'uso intensivo in cantiere.

Scegli la pompa airless Berizzi TSUNAMI 65 TKU65E per garantire qualità, efficienza e continuità operativa nei tuoi interventi di verniciatura professionale.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa airless Berizzi TSUNAMI 65 TKU65E?

La pompa airless Berizzi TSUNAMI 65 TKU65E raggiunge una pressione massima di 220 bar, equivalenti a 3190 PSI. Questo valore garantisce una nebulizzazione ottimale per smalti, lacche, idropitture e resine a viscosità medio-bassa.

Quali prodotti è possibile applicare con la TSUNAMI 65 TKU65E?

La pompa è compatibile con prodotti murali di viscosità medio-bassa, tra cui smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture e resine per iniezione murale. È indicata per superfici medio-grandi nel settore dell'edilizia leggera.

Cosa è incluso nella dotazione della pompa TKU65E?

La dotazione comprende carrello, manometro di pressione, tubo HP da 7,5 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. Tutto il necessario per iniziare immediatamente a lavorare.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla TSUNAMI 65?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo con due pistole in simultanea, con ugello massimo di 0,017 per ciascuna. Con una sola pistola l'ugello massimo supportato è 0,037, per una maggiore versatilità operativa.

Technical Sheet

Tipo	Pompa Airless a Membrana
Modello	TKU65E
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale.
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Tubo HP 7.5m - Pistola RST2 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione completo
serie	TSUNAMI 65
Alimentazione	Elettrica
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	7.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	220 Bar (3190 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	1.49 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Fase	monofase
Lunghezza Max. tubo	100 mt

Elevazione Max. tubo	100 mt
Ugello Max. 1 Pistola	0.037
Ugello Max. 2 Pistole	0.017
Posizione di installazione	Orizzontale