



TSUNAMI 11 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKU11A

Reference: TKU11A

Berizzi TSUNAMI 11 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Edilizia Professionale

La **Berizzi TSUNAMI 11 TKU11A** è una pompa airless elettrica a membrana concepita per l'impiego nel settore dell'edilizia leggera. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, risulta particolarmente indicata per la verniciatura di superfici medio-grandi con prodotti a viscosità medio-bassa.

Applicazioni e Campi d'Uso

Il modello TSUNAMI 11 è adatto all'applicazione di **smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture** di media e bassa viscosità, nonché resine per iniezione murale. La configurazione orizzontale dell'unità ne facilita il posizionamento in cantiere e il trasporto grazie al carrello incluso.

Caratteristiche Principali

- **Alimentazione monofase** 230V / 50Hz, potenza 2,23 kW
- **Pressione massima** di uscita materiale: 220 Bar (3.190 PSI)
- **Portata massima** a uscita libera: 9,5 l/min
- **Lunghezza ed elevazione massima tubo**: 100 mt ciascuna
- Raccordo entrata materiale M 36x2 mm; raccordo uscita M 16x1,5 mm
- Peso: 54 kg; installazione in posizione orizzontale

Dotazione Inclusa

La pompa viene fornita completa di **carrello, manometro di pressione e sistema di aspirazione**, pronti all'uso senza necessità di accessori aggiuntivi per il primo avvio operativo.

Specifiche Tecniche Riepilogative

- Modello: TKU11A – TSUNAMI 11
- Tipo pompa: Airless a membrana
- Voltaggio: 230V / 50Hz – Monofase
- Potenza: 2,23 kW
- Max pressione: 220 Bar / 3.190 PSI
- Max portata: 9,5 l/min
- Max tubo: 100 mt (lunghezza e elevazione)
- Ugello max 1 pistola: 0,043 – 2 pistole: 0,019
- Peso: 54 kg

Scegli la Berizzi TSUNAMI 11 per dotare il tuo cantiere di uno strumento affidabile, potente e completo per ogni esigenza di verniciatura professionale.

Domande Frequenti

Quali materiali può applicare la pompa airless Berizzi TSUNAMI 11?

La TSUNAMI 11 è progettata per applicare smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale, rendendola versatile per l'edilizia leggera su superfici medio-grandi.

Quante pistole è possibile collegare contemporaneamente alla TSUNAMI 11 TKU11A?

È possibile collegare fino a 2 pistole contemporaneamente. Con una pistola l'ugello massimo consentito è 0,043; con due pistole l'ugello massimo scende a 0,019 per garantire la pressione ottimale.

Qual è la pressione massima erogata dalla pompa TSUNAMI 11?

La pompa Berizzi TSUNAMI 11 eroga una pressione massima di 220 Bar (equivalenti a 3.190 PSI), sufficiente per applicazioni professionali su lunghe distanze fino a 100 mt di tubo.

La TSUNAMI 11 include accessori per l'utilizzo immediato?

Sì, la pompa è fornita in dotazione con carrello, manometro di pressione e sistema di aspirazione completo, consentendo di avviare le operazioni di verniciatura senza acquisti aggiuntivi.

Technical Sheet

Modello	TKU11A
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi; applicazione di prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale
Codice modello	TKU11A
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Sistema di aspirazione completo
Alimentazione	230V / 50Hz
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	9.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	220 Bar (3190 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Tipo pompa	Airless a membrana

Potenza	2.23 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Tipo alimentazione	Monofase
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Ugello Max. 1 Pistola	0.043
Ugello Max. 2 Pistole	0.019
Posizione installazione	Orizzontale
Tipo motore	Elettrico
Fasi	Monofase