



TSUNAMI 11 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKU11D

Reference: TKU11D

Berizzi TSUNAMI 11 - Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **Berizzi TSUNAMI 11 (TKU11D)** è una pompa airless elettrica a membrana alimentata a **230V/50Hz monofase**, concepita per applicazioni di verniciatura professionale ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera. Grazie a una pressione massima di uscita di **220 bar (3190 PSI)** e una potenza di **2,23 kW**, garantisce prestazioni affidabili su superfici medio-grandi.

Applicazioni e Materiali Compatibili

La TSUNAMI 11 è ideale per la nebulizzazione di prodotti a viscosità medio-bassa, tra cui **smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture e resine per iniezione murale**. Supporta l'utilizzo con una o due pistole, con ugello massimo rispettivamente di 0,043 e 0,019.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima:** 220 bar (3190 PSI) per una nebulizzazione uniforme e ad alta efficienza
- **Portata massima:** 9,5 litri/minuto a uscita libera
- **Alimentazione:** 230V / 50Hz monofase, installazione orizzontale
- **Serbatoio integrato:** 35 litri con carrello e manometro di pressione inclusi
- **Lunghezza/elevazione max tubo:** 100 metri, per operare in ambienti estesi o su più livelli
- **Peso:** 54 kg con struttura su carrello per la mobilità in cantiere

Dotazione Inclusa

La pompa viene fornita completa di **carrello portante, manometro di pressione e serbatoio da 35 litri**, pronti all'uso senza accessori aggiuntivi obbligatori. I raccordi di entrata (M 36x2 mm) e uscita (M 16x1,5 mm) sono compatibili con la componentistica standard del settore.

Grazie alla sua versatilità e alla robusta costruzione, la TSUNAMI 11 rappresenta una soluzione completa per professionisti del settore edile e della verniciatura industriale leggera. Aggiungila alla tua dotazione professionale per ottimizzare tempi e qualità di applicazione.

Domande Frequenti

Quali materiali può nebulizzare la pompa airless Berizzi TSUNAMI 11?

La TSUNAMI 11 è compatibile con smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale. È indicata per prodotti a viscosità medio-bassa tipici dell'edilizia leggera.

Quante pistole si possono collegare alla TSUNAMI 11 TKU11D?

La pompa supporta l'utilizzo con una o due pistole. Con una pistola l'ugello massimo è 0,043; con due pistole il valore scende a 0,019 per garantire una pressione adeguata su entrambi i circuiti.

Qual è la lunghezza massima del tubo utilizzabile con questa pompa airless?

La Berizzi TSUNAMI 11 supporta una lunghezza massima del tubo di 100 metri, con un'elevazione massima anch'essa di 100 metri, rendendola adatta a cantieri su più livelli o ambienti di grandi dimensioni.

Il serbatoio e il carrello sono inclusi nella fornitura della TSUNAMI 11?

Sì, la dotazione standard include un serbatoio integrato da 35 litri, un carrello portante e un manometro di pressione, rendendo il sistema immediatamente operativo senza necessità di acquisti aggiuntivi obbligatori.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Airless Elettrica
Modello	TKU11D
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale.
Codice modello	TKU11D
Dotazione inclusa	Carrello - manometro di pressione - serbatoio 35L
Alimentazione	Monofase
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	9.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	220 Bar (3190 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	2.23 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz Monofase
Tecnologia pompa	A membrana
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt

Posizione di installazione	Orizzontale
Ugello Max - 1 Pistola	0.043
Ugello Max - 2 Pistole	0.019