



MIURA 21000 Pompa Idraulica Airless a pistone volt 230/Hz50 Monofase C/ Carrello TKH21A

Reference: TKH21A

MIURA 21000 – Pompa Idraulica Airless Professionale

La **MIURA 21000**, prodotta da **Berizzi**, è una pompa idraulica airless a pistone progettata per applicazioni professionali ad alta pressione. Grazie alla tecnologia airless, garantisce una distribuzione uniforme e precisa dei materiali, riducendo la nebulizzazione e aumentando l'efficienza operativa.

Prestazioni tecniche di rilievo

Il motore elettrico monofase da **230V/50Hz** sviluppa una potenza di **2,23 kW**, con una pressione massima di uscita materiale pari a **240 bar (3480 PSI)** e una portata massima a uscita libera di **6,5 L/min**. La corsa del pistone è di 80 mm, con una lunghezza ed elevazione massima del tubo di 100 metri ciascuna.

Materiali compatibili e campi di applicazione

La MIURA 21000 è adatta alla spruzzatura di un'ampia gamma di prodotti: **vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulantia** base acqua e solvente, nonché **stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale**. Le guarnizioni in **PTFE** garantiscono resistenza chimica e durabilità nel tempo.

Caratteristiche principali

- Tecnologia airless a pistone per applicazioni ad alta viscosità
- Pressione massima 240 bar (3480 PSI), portata 6,5 L/min
- Motore monofase 230V/50Hz da 2,23 kW
- Raccordo uscita materiale M16x1,5 mm
- Fornita con carrello TKH21A, filtro di linea, manometro e sistema di aspirazione diretta
- Guarnizioni in PTFE per compatibilità con solventi e prodotti aggressivi

Acquista la MIURA 21000 per dotare il tuo cantiere di uno strumento affidabile, ad alte prestazioni e pronto all'uso.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa idraulica airless MIURA 21000?

La MIURA 21000 raggiunge una pressione massima di uscita materiale pari a 240 bar (3480 PSI), rendendola adatta a lavorazioni professionali con prodotti ad alta viscosità.

Quali materiali si possono applicare con la MIURA 21000?

La pompa è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, oltre a stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

Cosa è incluso nella dotazione del modello TKH21A?

Il modello TKH21A include carrello, filtro di linea, manometro di pressione e sistema di aspirazione diretta, consentendo un utilizzo immediato dopo l'installazione.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla MIURA 21000?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo con due pistole. Con una sola pistola è consentito un ugello massimo da 0,035, mentre con due pistole l'ugello massimo per ciascuna scende a 0,017.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa idraulica airless
Modello	TKH21A
Applicazioni	Verniciatura professionale ad alta pressione - trattamento anticorrosione - applicazione di vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Carrello - Filtro di linea - Manometro di pressione - Sistema di aspirazione diretta
Tecnologia	A pistone
Alimentazione	Monofase
Tensione	230V
Motore	Elettrico 230V / 50Hz Monofase
Max. portata uscita libera	6.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	2.23 Kw
Corsa	80 mm
Frequenza	50 Hz
Codice carrello	TKH21A
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt

Materiale guarnizioni	PTFE
Ugello Max. (1 Pistola)	0.035
Ugello Max. (2 Pistole)	0.017