



Pompa Doppia Membrana Pneumatica da Travaso C/ Regolatore di pressione BOXER

Reference: BOXER - TK13000

Pompa Pneumatica a Doppia Membrana BOXER per Travaso Industriale

La **Pompa Doppia Membrana Pneumatica da Travaso BOXER**, proposta da Berizzi, è un sistema completo progettato per applicazioni industriali che richiedono travaso e miscelazione di liquidi con precisione e affidabilità. La dotazione integrata e le specifiche tecniche elevate la rendono una soluzione professionale pronta all'uso.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di pompa:** Doppia membrana pneumatica con rapporto 1:1
- **Portata massima a uscita libera:** 24 litri/minuto
- **Pressione massima ingresso aria:** 8 Bar (116 PSI)
- **Pressione massima uscita materiale:** 8 Bar (116 PSI)
- **Raccordo uscita materiale:** M 1/4"
- **Diametro coperchio:** 31 cm o 36 cm, compatibile con fusti standard

Dotazione Completa

Il sistema è fornito completo di tutti gli accessori necessari per l'installazione e l'utilizzo immediato. La dotazione include: **filtro di linea, regolatore di pressione, manico, pescante con filtro e agitatore pneumatico 1AM**. Questo equipaggiamento consente di operare in modo efficiente su fusti da 31 cm o 36 cm senza necessità di componenti aggiuntivi.

Applicazioni Industriali

La pompa BOXER è indicata per il **travaso di liquidi e miscele** in contesti industriali, nonché per operazioni di miscelazione e riscaldamento all'interno di contenitori e fusti. Il consumo d'aria compresa tra 200 e 500 litri/minuto garantisce flessibilità operativa in impianti di diversa potenza.

Grazie alla costruzione robusta e alla configurazione a doppia membrana, questa pompa assicura continuità operativa e riduzione dei rischi di contaminazione, caratteristiche fondamentali in ambienti di lavoro professionali.

Scegli la Pompa Doppia Membrana Pneumatica BOXER per dotare il tuo impianto industriale di uno strumento affidabile, completo e immediatamente operativo.

Domande Frequenti

Qual è la portata massima della pompa pneumatica a doppia membrana BOXER?

La pompa BOXER garantisce una portata massima a uscita libera di 24 litri al minuto, con una pressione massima di 8 Bar sia in ingresso aria che in uscita materiale.

Quali accessori sono inclusi nella dotazione della pompa BOXER?

La dotazione comprende un filtro di linea, un regolatore di pressione, un manico, un pescante con filtro e un agitatore pneumatico 1AM, rendendo il sistema completo e pronto all'uso.

Con quali dimensioni di fusto è compatibile la pompa pneumatica da travaso BOXER?

La pompa è montata su coperchio compatibile con fusti aventi diametro di 31 cm o 36 cm, i formati standard più diffusi in ambito industriale.

In quali applicazioni è indicata la pompa a doppia membrana BOXER?

È indicata per il travaso di liquidi e miscele in ambito industriale, nonché per operazioni di miscelazione e riscaldamento all'interno di contenitori e fusti. Il consumo d'aria di 200-500 litri/minuto la rende adatta a impianti con diverse capacità operative.

Technical Sheet

Applicazioni	Travaso di liquidi - miscele e materiali in ambito industriale; miscelazione e riscaldamento in contenitori e fusti
Accessori inclusi	Filtro di linea - Regolatore di pressione - Manico - Pescante con filtro
Dotazione inclusa	Filtro di linea - Regolatore di pressione - Manico - Pescante con filtro - Agitatore pneumatico 1AM
Alimentazione	Pneumatica
Tipo di pompa	Doppia membrana
Funzione principale	Travaso di liquidi
Rapporto	1 $\frac{1}{2}$:1
Max. portata uscita libera	24 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	8 Bar (116 PSI)
Consumo d'aria	200-500 ltr/min
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Diametro Coperchio	31cm o 36cm
Tipo pompa	Doppia membrana pneumatica
Agitatore incluso	1AM