



B24 MIX Pompa Doppia Membrana Pneumatica Bicomponente C/ Carrello Pannello di regolazione TK212401

Reference: TK212401

Berizzi B24 MIX – Pompa Pneumatica a Doppia Membrana Bicomponente

La **pompa pneumatica a doppia membrana bicomponente B24 MIX** di Berizzi (codice **TK212401**) è una soluzione professionale per la verniciatura a bassa pressione con aria di atomizzazione. Progettata per operare con bicomponenti, smalti, lacche, fondi e vernici di finitura a media e bassa viscosità, si distingue per affidabilità e completezza della dotazione.

Applicazioni principali

Il sistema B24 MIX è indicato per impieghi professionali nei **settori del legno e del metallo**, dove è richiesta precisione nella miscelazione e nell'erogazione di prodotti vernicianti bicomponente. Grazie alla tecnologia pneumatica e al rapporto 1:1, garantisce una distribuzione uniforme e controllata del materiale.

Caratteristiche principali

- **Sistema bicomponente** a doppia membrana pneumatica con rapporto 1:1
- Portata massima a uscita libera: **12 ltr/min**
- Pressione massima ingresso aria e uscita materiale: **8 Bar (116 PSI)**
- Raccordo entrata materiale M 1/2" – raccordo uscita M 1/4"
- Dotazione completa: carrello, pannello di regolazione, 2 filtri di linea, miscelatore statico, tubo BP 7,5 m, pistola, 2 sistemi di aspirazione BOXER con regolatori di pressione
- Peso complessivo: **45 kg**

Specifiche tecniche

Il motore pneumatico consuma tra **250 e 400 ltr/min** di aria compressa, con una pressione massima di ingresso di 8 Bar. Il pannello di regolazione integrato consente il controllo preciso della pressione di esercizio, ottimizzando la qualità del risultato finale.

Scegliere la B24 MIX significa dotarsi di un impianto completo, pronto all'uso, che integra tutti gli accessori necessari per avviare immediatamente le operazioni di verniciatura bicomponente in contesti industriali e artigianali.

Domande Frequenti

Quali materiali può erogare la pompa pneumatica a doppia membrana B24 MIX?

La B24 MIX è compatibile con bicomponenti, smalti, lacche, fondi e vernici di finitura a media e bassa viscosità. È indicata sia per applicazioni su legno che su metallo.

Quali accessori sono inclusi nella versione TK212401?

La versione TK212401 include carrello, pannello di regolazione della pressione, 2 filtri di linea, miscelatore statico, tubo BP da 7,5 m, pistola e 2 sistemi di aspirazione completi BOXER con regolatore di pressione.

Qual è la pressione massima di esercizio della B24 MIX?

La pompa supporta una pressione massima di ingresso aria e di uscita materiale pari a 8 Bar (116 PSI), con una portata massima a uscita libera di 12 ltr/min.

Qual è il consumo d'aria della pompa pneumatica Berizzi B24 MIX?

Il consumo d'aria della B24 MIX è compreso tra 250 e 400 ltr/min, in funzione delle condizioni operative e della pressione di esercizio impostata.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TK212401
Tipo prodotto	Pompa a doppia membrana pneumatica
Modello	TK212401
Applicazioni	Verniciatura a bassa pressione nel settore del legno e del metallo. Utilizzabile con bicomponenti - smalti - lacche - fondi e vernici di finitura di media e bassa viscosità.
Accessori inclusi	Carrello - Pannello di regolazione
Dotazione inclusa	Carrello - pannello di regolazione pressione - 2 filtri di linea - miscelatore statico - tubo BP 7.5m - pistola - 2 sistemi di aspirazione completi BOXER con regolatore di pressione
Tecnologia	Pneumatica
sistema	Bicomponente
Numero membrane	Doppia
Motore	Pneumatico
Rapporto	1■1
Max. portata uscita libera	12 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	8 Bar (116 PSI)
Consumo d'aria	250 - 400 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 1/2"
Raccordo uscita materiale	M 1/4"