

Testina per ugello BRZ4 TT1MIXK

Reference: TT1MIXK



Testina per ugello BRZ4 TT1MIXK Berizzi – Tipo Mix per Pistola MACH5

La **Testina per ugello BRZ4 TT1MIXK** di Berizzi è un componente professionale di alta qualità, progettato specificamente per la pistola automatica ad alta pressione **MACH5**. Grazie alla compatibilità con le testine ad aria e gli ugelli delle principali marche presenti sul mercato globale, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per applicazioni industriali e artigianali.

Compatibilità e Applicazioni

Questa testina di tipo Mix è utilizzabile con l'**ugello BRZ4 tipo Mixe** garantisce ottime condizioni operative. È ideale per applicazioni su **metallo generico** e **prodotti in legno**, nonché per il rivestimento di grandi superfici con alto spessore di materiale. La tecnologia Mix assicura una spruzzatura uniforme e precisa, riducendo gli sprechi di prodotto.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima fluido:** 200 bar / 20 MPa (2900 psi)
- **Pressione massima aria:** 7 bar / 0,7 MPa (100 psi)
- **Temperatura massima fluido:** 63 °C
- **Ingresso fluido e aria:** 1/4" nps
- **Tipo ugello:** Mix
- **Compatibilità:** Pistola automatica Berizzi MACH5 e principali marche del settore

Qualità di Finitura e Prestazioni

Grazie alle elevate specifiche tecniche e alla costruzione di precisione, la testina TT1MIXK garantisce un'**alta efficienza di trasferimento** del materiale e una **finitura di qualità superiore**. La compatibilità con ugelli di diverse marche la rende una scelta flessibile per professionisti che operano con differenti attrezzature di verniciatura ad alta pressione.

Scegli la Testina per ugello BRZ4 TT1MIXK Berizzi per ottimizzare le tue operazioni di verniciatura e garantire risultati professionali costanti nel tempo.

Domande Frequenti

Con quale pistola è compatibile la Testina per ugello BRZ4 TT1MIXK?

La testina TT1MIXK è progettata per la pistola automatica ad alta pressione MACH5 di Berizzi ed è compatibile anche con le testine ad aria e gli ugelli delle principali marche del settore presenti sul mercato globale.

Qual è la pressione massima supportata dalla testina BRZ4 TT1MIXK?

La pressione massima d'esercizio del fluido è di 200 bar (20 MPa / 2900 psi), mentre la pressione massima dell'aria è di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima del fluido ammessa è di 63 °C.

Per quali superfici è indicata la testina tipo Mix TT1MIXK?

È ideale per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno, nonché per il rivestimento di grandi superfici che richiedono un alto spessore di rivestimento, garantendo elevata efficienza di trasferimento e qualità di finitura.

Quale tipo di connessione prevede l'ingresso fluido e aria della testina TT1MIXK?

Sia l'ingresso fluido che l'ingresso aria utilizzano un raccordo standard da 1/4" nps, garantendo una connessione sicura e compatibile con la maggior parte degli impianti professionali ad alta pressione.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Testina per ugello
Modello	TT1MIXK
Applicazioni	Applicazioni su metallo generico - prodotti in legno - grandi superfici con alto spessore di rivestimento
Codice modello	TT1MIXK
Dotazione inclusa	Compatibile con ugello BRZ4 tipo Mix
Tipo di ugello	Mix
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	63 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Serie compatibile	BRZ4