

Testina per ugello Mix ON TT1MIXON

Reference: TT1MIXON



Testina per ugello Mix ON TT1MIXON – Berizzi

La **Testina per ugello Mix ON TT1MIXON** di **Berizzi** è un componente di precisione progettato specificamente per la pistola automatica alta pressione MACH5 modello ON. Parte integrante del sistema di spruzzatura misto aria-fluido, questa testina assicura prestazioni costanti e affidabili in contesti produttivi impegnativi.

Caratteristiche principali

- **Pressione massima fluido:** 200 bar / 20 MPa (2900 psi)
- **Pressione massima aria:** 7 bar / 0,7 MPa (100 psi)
- **Temperatura massima fluido:** 63 °C
- **Ingressi fluido e aria:** 1/4" nps
- **Materiali a contatto con il fluido:** acciaio inossidabile, carburo, PTFE
- **Compatibilità:** Ugello Mix ON, pompe Berizzi e delle principali marche del settore

Applicazioni e settori d'uso

La testina TT1MIXON è indicata per applicazioni su **metallo generico** e **prodotti in legno**, con particolare efficacia su grandi superfici che richiedono rivestimenti ad **alto spessore**. La sua struttura garantisce velocità produttiva e uniformità di finitura, riducendo i tempi di lavorazione e migliorando la qualità del risultato finale.

Qualità costruttiva

I materiali selezionati — **acciaio inossidabile, carburo e PTFE** — assicurano resistenza all'usura, compatibilità chimica con i fluidi di processo e longevità del componente anche in ambienti di lavoro gravosi. La combinazione di questi materiali è pensata per garantire le migliori condizioni operative e una spruzzatura omogenea e precisa.

Scegliere la Testina per ugello Mix ON TT1MIXON significa investire in un ricambio originale Berizzi, sinonimo di affidabilità e qualità certificata nel settore della spruzzatura industriale ad alta pressione.

Domande Frequenti

Con quale pistola è compatibile la Testina per ugello Mix ON TT1MIXON?

La Testina per ugello Mix ON TT1MIXON è progettata per la pistola automatica alta pressione Berizzi MACH5 modello ON. È inoltre compatibile con le pompe Berizzi e con le principali marche del settore che utilizzano il sistema di spruzzatura misto aria-fluido.

Quali materiali compongono la testina TT1MIXON?

Le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inossidabile, carburo e PTFE. Questi materiali garantiscono resistenza chimica e meccanica, assicurando lunga durata anche in condizioni operative intensive.

Qual è la pressione massima supportata dalla Testina Mix ON TT1MIXON?

La testina supporta una pressione massima del fluido di 200 bar (20 MPa / 2900 psi) e una pressione massima dell'aria di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima di esercizio del fluido è di 63 °C.

Per quali superfici è consigliata la testina ugello Mix ON?

La testina è ideale per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno, in particolare su grandi superfici che richiedono rivestimenti ad alto spessore. Garantisce alta efficienza di trasferimento e velocità produttiva elevata.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TT1MIXON
Tipo prodotto	Testina per ugello
Modello	TT1MIXON
Applicazioni	Applicazioni sul metallo generico - prodotti in legno - grandi superfici con rivestimenti ad alto spessore
Compatibilità	Ugello Mix ON
Funzione	Mix ON
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	63 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Materiali parti a contatto con il fluido	Acciaio inossidabile - carburo - PTFE