

Testina per ugello Mix WGM TT1MIXW

Reference: TT1MIXW



Testina per ugello Mix WGM TT1MIXW – Componente Berizzi per Pistola MACH5

La **Testina per ugello Mix WGM TT1MIXW** di Berizzi è un componente di ricambio e accessorio professionale progettato specificamente per la pistola automatica **MACH5**, appartenente alla linea WGM ad alta pressione misto aria. Grazie alla sua ingegneria di precisione, questa testina assicura massima efficienza di trasferimento del prodotto, elevata qualità di finitura e una significativa velocità produttiva.

Applicazioni e Compatibilità

La testina è ottimizzata per l'utilizzo su **grandi superfici** che richiedono un alto spessore di rivestimento. Le applicazioni tipiche includono il **metallo generico** e i **prodotti in legno**. La compatibilità con le principali marche del settore ne amplia l'utilizzo in contesti industriali e artigianali diversificati.

Caratteristiche Principali

- **Modello:** TT1MIXW – Serie WGM, funzione Mix (miscelazione)
- **Pressione massima fluido:** 200 bar / 20 MPa (2900 psi)
- **Pressione massima aria:** 7 bar / 0,7 MPa (100 psi)
- **Temperatura massima fluido:** 63 °C
- **Ingressi fluido e aria:** entrambi 1/4" nps
- **Materiali a contatto con il fluido:** Acciaio inossidabile, carburo, PTFE

Qualità Costruttiva

Tutti i componenti della linea MACH5 WGM sono realizzati con **materiali di qualità superiore**. Le parti a contatto con il fluido in **acciaio inossidabile, carburo e PTFE** garantiscono resistenza alla corrosione, durabilità nel tempo e affidabilità nelle condizioni operative più impegnative.

Questa testina rappresenta la scelta ideale per operatori professionali che necessitano di un componente preciso e performante per ottimizzare il proprio ciclo produttivo di spruzzatura. Scegli la qualità Berizzi per garantire la migliore resa applicativa.

Domande Frequenti

Con quale pistola è compatibile la Testina per ugello Mix WGM TT1MIXW?

La Testina per ugello Mix WGM TT1MIXW è progettata specificamente per la pistola automatica MACH5 di Berizzi. È inoltre compatibile con le principali marche del settore della verniciatura industriale ad alta pressione.

Quali sono i valori di pressione massima supportati dalla TT1MIXW?

La testina supporta una pressione massima del fluido di 200 bar (20 MPa / 2900 psi) e una pressione massima dell'aria di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima di esercizio del fluido è di 63 °C.

Quali materiali compongono le parti a contatto con il fluido?

Le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inossidabile, carburo e PTFE. Questi materiali garantiscono elevata resistenza alla corrosione e lunga durata anche in condizioni di lavoro intensive.

Per quali superfici e materiali è indicata la Testina Mix WGM TT1MIXW?

La testina è ideale per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno, in particolare su grandi superfici che richiedono un alto spessore di rivestimento. È adatta a contesti industriali e artigianali professionali.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Testina per ugello
Modello	TT1MIXW
Applicazioni	Metallo generico - prodotti in legno - grandi superfici - applicazioni che richiedono alto spessore di rivestimento
Codice articolo	TT1MIXW
Funzione	Mix (miscelazione)
serie	WGM
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	63 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Parti a contatto con il fluido	Acciaio inossidabile - carburo - PTFE