

Ugello reversibile FMC6 Fine finish FMC6XXX

Reference: FMC6XXX



Ugello Reversibile Berizzi FMC6 Fine Finish – Precisione per Applicazioni Professionali

L'**ugello reversibile FMC6 Fine Finish** (codice FMC6XXX) è un componente accessorio di alta qualità prodotto da **Berizzi**, progettato per l'utilizzo con la pistola airless misto aria manuale **MACH3**. Parte della dotazione originale della pistola, può essere impiegato anche come ricambio per garantire continuità operativa e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche Principali

- **Tipo ugello:** Reversibile, per una gestione semplificata degli intasamenti in fase di lavoro
- **Finitura:** Fine finish, ottimizzata per risultati di spruzzatura precisi e uniformi
- **Pressione massima fluido:** 200 bar / 20 MPa (2900 psi)
- **Pressione massima aria:** 7 bar / 0,7 MPa (100 psi)
- **Temperatura massima fluido:** 43 °C
- **Ingressi fluido e aria:** 1/4" nps

Compatibilità e Applicazioni

L'ugello FMC6XXX è **compatibile con le testine ad aria e gli ugelli delle principali marche del settore** presenti sul mercato globale, rendendolo una soluzione versatile per diversi contesti operativi. È applicabile alle pompe Berizzi ed è **ideale per le applicazioni su metallo generico e prodotti in legno**, settori in cui la qualità della finitura superficiale è un parametro critico.

Qualità e Affidabilità Berizzi

Berizzi è un riferimento riconosciuto nel settore delle attrezzature per la verniciatura professionale. L'ugello FMC6 Fine Finish è progettato per **ottimizzare l'efficienza e la qualità della spruzzatura**, assicurando un risultato omogeneo e riducendo gli sprechi di materiale. La funzione reversibile consente di sbloccare rapidamente eventuali ostruzioni, limitando i tempi di fermo macchina.

Scegliere un componente originale Berizzi significa garantire la piena compatibilità con la pistola MACH3 e mantenere le prestazioni ottimali dell'intero sistema di spruzzatura.

Il prodotto è un **componente accessorio** e non include la dotazione di base della pistola. Si consiglia di verificare la compatibilità con il proprio sistema prima dell'acquisto.

Seleziona l'ugello reversibile FMC6 Fine Finish Berizzi per assicurare precisione e continuità alle tue operazioni di verniciatura professionale.

Domande Frequenti

Con quale pistola è compatibile l'ugello reversibile FMC6 Fine Finish Berizzi?

L'ugello reversibile FMC6 Fine Finish è progettato specificamente per la pistola airless misto aria manuale Berizzi MACH3. È inoltre compatibile con le testine ad aria e gli ugelli delle principali marche del settore presenti sul mercato globale.

Qual è la pressione massima supportata dall'ugello FMC6XXX?

L'ugello FMC6XXX supporta una pressione massima del fluido di 200 bar (20 MPa / 2900 psi) e una pressione massima dell'aria di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima di esercizio del fluido è di 43 °C.

Per quali materiali è indicato l'ugello Fine Finish Berizzi FMC6?

L'ugello è ideale per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno, settori in cui è richiesta un'elevata qualità della finitura superficiale. È applicabile alle pompe Berizzi per garantire prestazioni ottimali.

L'ugello FMC6XXX include la dotazione completa della pistola MACH3?

No, l'ugello FMC6XXX è un componente accessorio e non include la dotazione di base della pistola MACH3. Può essere utilizzato come parte della dotazione originale o come ricambio per il sistema già in uso.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	FMC6XXX
Tipo prodotto	Ugello reversibile
Applicazione	Fine finish (finitura fine)
Finitura	Fine finish
Modello	FMC6XXX
Applicazioni	Applicazioni su metallo generico e prodotti in legno con pistole airless misto aria manuale ad alta pressione
Funzione	Reversibile
Dotazione inclusa	Componente accessorio - non include dotazione di base
serie	FMC6
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Tipo Ugello	Reversibile
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	43 °C

Ingresso fluido

1/4" nps
