



Pistola Airless RST2 Ø5 raccordo 16x1,5mm Diff 11/16" RST26

Reference: RST26

Pistola Airless Berizzi RST2 RST26 – Alta Pressione per Verniciatura Professionale

La **Pistola Airless Berizzi RST2 RST26** è una pistola manuale ad alta pressione appartenente alla linea RST2, progettata per applicazioni professionali di verniciatura e rivestimento airless. Grazie alla sua costruzione robusta e al design ergonomico, offre prestazioni elevate anche in condizioni operative impegnative.

Specifiche Tecniche

- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi
- **Diametro ugello (sfera):** Ø5
- **Raccordo:** 16x1,5mm (filettatura metrica)
- **Differenziale:** 11/16"
- **Peso:** 520 gr
- **Resistenza grilletto:** 12 N / 1 Kg

Caratteristiche Principali

Il **raccordo girevole in acciaio inox** è uno degli elementi distintivi della RST26: elimina le tensioni sul tubo durante la lavorazione, garantendo il massimo comfort all'operatore. La pistola è disponibile con grilletto a due o a quattro dita, adattandosi alle diverse preferenze di utilizzo.

- Costruzione ad alta qualità con materiali resistenti alla pressione estrema
- Raccordo girevole in acciaio inox per libertà di movimento
- Design ergonomico e di facile utilizzo
- Compatibile con sistemi airless ad alta pressione
- Grilletto disponibile a 2 o 4 dita
- Peso contenuto (520 gr) per ridurre l'affaticamento dell'operatore

Applicazioni

La pistola RST26 è indicata per **verniciatura e applicazione di rivestimenti airless ad alta pressione** in ambito professionale. È adatta a operatori del settore edile, industriale e della manutenzione che richiedono uno strumento affidabile e performante.

Scegli la **Pistola Airless Berizzi RST2 RST26** per garantire risultati di qualità superiore nelle tue lavorazioni. Aggiungila subito al carrello e porta la tua attrezzatura professionale a un livello superiore.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless Berizzi RST2 RST26?

La Pistola Airless RST2 RST26 di Berizzi supporta una pressione massima di 500 Bar (equivalenti a 7250 psi), rendendola adatta a impieghi professionali ad alta pressione nel settore della verniciatura e dei rivestimenti.

Che tipo di raccordo utilizza la pistola RST26?

La RST26 è dotata di un raccordo con filettatura metrica 16x1,5mm e differenziale da 11/16". Il raccordo è girevole e realizzato in acciaio inox per garantire durata e libertà di movimento durante l'utilizzo.

La pistola Berizzi RST26 è compatibile con sistemi airless standard?

Sì, la pistola RST26 è progettata per l'utilizzo con sistemi airless ad alta pressione. È importante verificare la compatibilità del raccordo (16x1,5mm metrico) e del differenziale (11/16") con il proprio impianto prima dell'installazione.

Quanto pesa la Pistola Airless RST2 RST26 e che sforzo richiede il grilletto?

La pistola RST26 ha un peso di 520 grammi, contenuto per una pistola ad alta pressione. La resistenza del grilletto è di 12 N (circa 1 Kg), un valore pensato per ridurre l'affaticamento durante sessioni di lavoro prolungate.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	RST26
Tipo	Pistola Airless
Modello	RST26
Applicazioni	Applicazione airless ad alta pressione per verniciatura e rivestimenti
PRESSIONE MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Raccordo	16x1.5mm
Diametro ugello	Ø5
Diametro sfera	Ø5
Differenziale	11/16"
Diffusore	11/16"
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg
Tipo di verniciatura	Airless
Tipo raccordo filettatura	Metrico 16x1.5mm