



Pistola Airless RST2 Ø3 raccordo 1/4" BSP Diff 7/8" RST23CB

Reference: RST23CB

Pistola Airless Berizzi RST2 – Alta Pressione per Applicazioni Professionali

La **Pistola Airless Berizzi RST23CB** è uno strumento ad alta pressione della linea RST2, concepito per applicazioni di verniciatura in ambito industriale e professionale. Grazie al raccordo girevole in acciaio inox e alla sfera Ø3 con raccordo 1/4" BSP, offre la massima libertà di movimento e un utilizzo preciso e continuo.

Design e Qualità Costruttiva

Il design della RST23CB si distingue per la sua robustezza e l'attenzione ai dettagli. Il raccordo girevole in **acciaio inox** riduce l'affaticamento e minimizza le torsioni del tubo durante il lavoro, mentre il peso complessivo di soli **520 grammi** garantisce maneggevolezza anche nelle sessioni di verniciatura prolungate. La resistenza al grilletto di **12 N (1 Kg)** consente un'azionamento fluido e controllato.

Specifiche Tecniche Principali

- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi
- **Sfera:** Ø3
- **Raccordo:** 1/4" BSP (British Standard Pipe)
- **Differenziale:** 7/8"
- **Peso:** 520 gr
- **Resistenza grilletto:** 12 N / 1 Kg

Applicazioni e Compatibilità

La pistola airless RST2 è progettata per operazioni di verniciatura ad alta pressione in contesti industriali e professionali. Il raccordo standard **BSP 1/4"** garantisce compatibilità con la maggior parte degli impianti airless professionali presenti sul mercato. Il differenziale da **7/8"** assicura un'erogazione uniforme e un pattern di verniciatura preciso.

Disponibile con grilletto a due o a quattro dita, questa pistola si adatta alle preferenze operative dell'utilizzatore, aumentando il comfort nelle applicazioni continuative.

Scegli la Pistola Airless Berizzi RST23CB per dotare il tuo impianto di verniciatura di uno strumento affidabile, progettato per i professionisti del settore.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless Berizzi RST23CB?

La Pistola Airless Berizzi RST2 (codice RST23CB) supporta una pressione massima di 500 Bar, equivalenti a 7250 psi, rendendola adatta alle più impegnative applicazioni di verniciatura industriale ad alta pressione.

Che tipo di raccordo utilizza la pistola airless RST2?

La pistola airless Berizzi RST23CB è dotata di raccordo 1/4" BSP (British Standard Pipe), uno standard ampiamente diffuso in ambito industriale che assicura compatibilità con la maggior parte degli impianti airless professionali.

Quanto pesa la Pistola Airless Berizzi RST2 e quanto è resistente al grilletto?

La pistola ha un peso di 520 grammi e una resistenza al grilletto di 12 N (1 Kg), caratteristiche che garantiscono un utilizzo confortevole e ridotto affaticamento anche durante sessioni di lavoro prolungate.

La pistola airless RST23CB è adatta a un utilizzo professionale e industriale?

Sì, la Pistola Airless Berizzi RST2 è progettata specificamente per applicazioni di verniciatura ad alta pressione in ambito industriale e professionale. Il raccordo girevole in acciaio inox, la pressione massima di 500 Bar e la disponibilità con grilletto a due o quattro dita la rendono uno strumento completo per operatori specializzati.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	RST23CB
Tipo prodotto	Pistola airless
Modello	RST23CB
Applicazioni	Pistola airless per applicazioni di verniciatura ad alta pressione in ambito industriale e professionale
PRESSIONE MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Raccordo	1/4" BSP
Diametro ugello	Ø3
Differenziale	7/8"
Tipo raccordo	1/4" BSP
Diametro diffusore	7/8"
Tecnologia di verniciatura	Airless
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg
Standard raccordo	BSP (British Standard Pipe)
Sfera	Ø3