



## Pistola Airless RST2 Ø5 raccordo 1/4" NPS Diff 11/16" RST25C

Reference: RST25C

### Pistola Airless Berizzi RST25C – Alta Pressione per Applicazioni Professionali

La **Pistola Airless Berizzi RST25C**, appartenente alla linea **RST2**, è una pistola manuale ad alta pressione progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore verniciatura e trattamento superficiale. Con una pressione massima di **500 Bar (7250 psi)**, garantisce prestazioni elevate e affidabilità costante anche nelle condizioni operative più impegnative.

#### Design e Qualità Costruttiva

Il design della RST25C si distingue per l'impiego di materiali di alta qualità e per soluzioni costruttive orientate alla durabilità. Il **raccordo girevole in acciaio inox** riduce le torsioni sul tubo durante l'utilizzo, assicurando libertà di movimento e comfort prolungato. Il peso contenuto di soli **520 grammi** contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'operatore nelle sessioni di lavoro intensive.

#### Caratteristiche Principali

- **Diametro ugello (sfera):** Ø5 – ottimale per verniciatura airless professionale
- **Raccordo:** 1/4" NPS con attacco girevole in acciaio inox
- **Differenziale:** 11/16" per una corretta gestione del flusso
- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi
- **Grilletto a quattro dita** (suffisso C) con resistenza di soli 12 N / 1 Kg
- **Peso:** 520 gr per un utilizzo ergonomico e prolungato

#### Applicazioni

La Pistola Airless RST25C è indicata per **lavori di verniciatura industriale e trattamento superficiale** che richiedono alta pressione e precisione applicativa. Adatta all'impiego con attrezzature airless professionali, trova utilizzo in ambiti quali l'edilizia, la carpenteria metallica e la produzione industriale.

Grazie all'ergonomia curata e alla facilità di utilizzo, rappresenta una scelta affidabile per chi opera quotidianamente con sistemi airless ad alta pressione. **Scegli la Pistola Airless Berizzi RST25C** per elevare la qualità dei tuoi lavori di verniciatura.

#### Domande Frequenti

##### Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless Berizzi RST25C?

La Pistola Airless RST25C Berizzi supporta una pressione massima di 500 Bar (equivalenti a 7250 psi), rendendola adatta alle applicazioni airless più impegnative in ambito professionale e industriale.

## Che tipo di raccordo utilizza la pistola RST25C?

La RST25C è dotata di un raccordo da 1/4" NPS con attacco girevole in acciaio inox. Il raccordo girevole riduce le torsioni sul tubo e aumenta la libertà di movimento durante l'utilizzo.

## Cosa indica il suffisso 'C' nel codice RST25C?

Il suffisso 'C' indica che la pistola è equipaggiata con un grilletto a quattro dita, soluzione ergonomica che distribuisce meglio lo sforzo e riduce l'affaticamento durante l'uso prolungato.

## Per quali applicazioni è consigliata la Pistola Airless RST2 di Berizzi?

La Pistola Airless Berizzi RST2 è progettata per applicazioni di verniciatura e trattamento superficiale ad alta pressione, come quelle in ambito industriale, edilizio e della carpenteria metallica, dove sono richieste precisione e affidabilità costante.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

## Technical Sheet

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice Prodotto            | RST25C                                                                                     |
| Tipo prodotto              | Pistola airless                                                                            |
| Modello                    | RST25C                                                                                     |
| Applicazioni               | Applicazioni airless ad alta pressione - lavori di verniciatura e trattamento superficiale |
| PRESSIONE MASSIMA          | 500 Bar / 7250 psi                                                                         |
| Raccordo                   | 1/4" NPS                                                                                   |
| Diametro ugello            | Ø5                                                                                         |
| Diametro sfera             | Ø5                                                                                         |
| Differenziale              | 11/16"                                                                                     |
| Tipo raccordo              | 1/4" NPS                                                                                   |
| Tecnologia di verniciatura | Airless                                                                                    |
| Resistenza grilletto       | 12 N / 1 Kg                                                                                |
| Tipo grilletto             | Quattro dita                                                                               |
| Dimensione differenziale   | 11/16"                                                                                     |