



Pistola Airless RST2 Ø5 Raccordo 16x1,5mm Differenziale 7/8" RST28C

Reference: RST28C

Pistola Airless RST2 – Verniciatura a Spruzzo Professionale

La **Pistola Airless RST2 RST28C** è uno strumento progettato per applicazioni di verniciatura a spruzzo airless in ambito professionale. Grazie alle sue specifiche tecniche mirate, si adatta a contesti che richiedono uniformità di erogazione e controllo preciso del prodotto verniciante.

Tecnologia Airless

La tecnologia **airless** consente di atomizzare il materiale verniciante senza l'utilizzo di aria compressa, riducendo la nebulizzazione dispersa e migliorando l'efficienza di trasferimento. Questo si traduce in una finitura più uniforme e in un minor spreco di materiale.

Specifiche Tecniche

- **Diametro ugello:** Ø5 – per un'erogazione ottimale del verniciante
- **Raccordo:** 16x1,5mm – compatibile con i principali sistemi airless
- **Differenziale:** 7/8" – per una connessione sicura e standardizzata
- **Tipo prodotto:** Pistola airless professionale
- **Modello:** RST28C
- **Applicazione:** Verniciatura a spruzzo airless industriale e professionale

Applicazioni Consigliate

La pistola airless RST28C è indicata per l'applicazione di vernici, pitture, fondi e prodotti a bassa e media viscosità su superfici estese. È adatta a professionisti del settore edile, carrozzeria e finitura industriale che necessitano di uno strumento affidabile e dalle misure standardizzate.

Punti di Forza

La combinazione tra ugello Ø5 e raccordo 16x1,5mm garantisce una connessione stabile e un flusso costante del materiale, riducendo i rischi di intasamento e assicurando continuità operativa anche in sessioni di lavoro prolungate.

Scegliere la **Pistola Airless RST2 RST28C** significa optare per uno strumento dalle caratteristiche tecniche definite, pensato per chi opera nel settore della verniciatura professionale e richiede prestazioni costanti e componenti intercambiabili con lo standard di mercato.

Domande Frequenti

Qual è la differenza tra una pistola airless e una pistola tradizionale a spruzzo?

La pistola airless atomizza il verniciante tramite alta pressione idraulica, senza aria compressa. Questo riduce la nebulizzazione e migliora l'efficienza di trasferimento rispetto ai sistemi tradizionali pneumatici.

Con quali sistemi airless è compatibile il raccordo 16x1,5mm della RST28C?

Il raccordo 16x1,5mm è uno standard ampiamente diffuso nei sistemi airless professionali, garantendo compatibilità con la maggior parte delle pompe e delle attrezzature airless presenti sul mercato.

A quali applicazioni è destinata la Pistola Airless RST2 con ugello Ø5?

L'ugello Ø5 è indicato per l'applicazione di vernici, pitture e fondi a media viscosità su superfici ampie, in ambito edile, industriale e di finitura professionale.

Il differenziale 7/8" della RST28C è uno standard comune?

Sì, il differenziale 7/8" è uno dei raccordi più diffusi nel settore airless professionale, facilitando l'interoperabilità con altri componenti e accessori compatibili con questo standard.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pistola airless
Applicazione	Verniciatura a spruzzo airless
Codice modello	RST28C
Tecnologia	Airless
Raccordo	16x1.5 mm
Diametro ugello	Ø5
Differenziale	7/8"