

Pistola RST5 Automatica alluminio Diff. 1/2" girevole RST53B

Reference: RST53B



Pistola Automatica Airless RST53B – Alta Pressione e Design Compatto

La **pistola automatica airless RST53B**, parte della serie RST5, rappresenta una delle soluzioni più compatte attualmente disponibili sul mercato per applicazioni di verniciatura ad alta pressione. Il corpo in **alluminio** garantisce leggerezza strutturale e resistenza nel tempo, rendendola adatta a contesti di lavoro intensivo e continuo.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima di 300 bar (4350 psi)** per prestazioni airless professionali
- Differenziale **1/2" girevole** per flessibilità di posizionamento e manovrabilità
- Corpo in **alluminio leggero** - peso contenuto di soli 442 gr
- **Kit ago completo incluso**: sostituzione rapida senza smontaggio dal supporto
- **Premistoppa auto-premente** per durata e tenuta straordinaria nel tempo
- Ingresso materiale **1/4" BSP** e ingresso aria con raccordo rapido Ø4

Versatilità e Facilità di Manutenzione

La **basetta di supporto inclusa** consente un montaggio stabile e versatile su diverse tipologie di impianti, adattandosi a molteplici configurazioni applicative. Il sistema di sostituzione rapida dell'ago permette di intervenire in tempi ridotti senza necessità di registrare la corsa né di smontare la pistola dalla propria postazione, riducendo i tempi di fermo macchina.

Applicazioni

La RST53B è progettata per **applicazioni airless ad alta pressione**, incluse verniciatura industriale, trattamenti superficiali e finiture professionali. La sua struttura compatta la rende particolarmente indicata dove lo spazio di installazione è limitato ma le prestazioni richieste rimangono elevate.

Scegli la **pistola automatica RST53B** per integrare nel tuo impianto uno strumento affidabile, durevole e di facile gestione.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla pistola automatica RST53B?

La pistola automatica airless RST53B supporta una pressione massima di 300 bar (4350 psi), rendendola adatta a impianti airless ad alta pressione per verniciatura e trattamenti superficiali industriali.

È necessario smontare la pistola per sostituire l'ago?

No. Il kit ago completo incluso nella dotazione consente la sostituzione rapida senza dover smontare la pistola dal supporto e senza necessità di registrare la corsa, riducendo notevolmente i tempi di manutenzione.

Qual è il tipo di attacco del differenziale della RST53B?

La pistola RST53B è dotata di un differenziale 1/2" girevole, che offre maggiore flessibilità di orientamento durante il montaggio e l'utilizzo in impianti di verniciatura automatica.

La basetta di supporto è inclusa nella confezione della pistola RST53B?

Sì, la basetta di supporto è inclusa nella dotazione standard della RST53B. Essa garantisce un montaggio stabile e versatile, adatto a diverse tipologie di impianti e applicazioni automatizzate.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Materiale	Alluminio
Tipo	Pistola per verniciatura automatica
Modello	RST53B
Applicazioni	Applicazioni airless ad alta pressione - verniciatura - trattamenti superficiali
Dotazione inclusa	Basetta di supporto - kit ago completo
PRESSIONE MASSIMA	300 Bar / 4350 psi
INGRESSO MATERIALE	1/4" bsp
serie	RST5
INGRESSO ARIA	Ø4 Raccordo Rapido
Attacco	1/2"
Materiale corpo	Alluminio
Diametro sfera	Ø3
Tipo attacco	Girevole
Alimentazione	Automatica
Differenziale	1/2" girevole