



HONDA Motore GXH50UT SE

Reference: GXH50UT SE /

HONDA GXH50UT SE

I motori GXH50 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine nei settori delle costruzioni, macchine agricole, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

Questi motori possono perfettamente sostituire i motori a 2 tempi in varie applicazioni.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Un rapporto potenza - cilindrata elevato.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso

Marmitta: Di serie

Protezione marmitta: Di serie

Filtro aria: Singolo elemento

Serbatoio: Di serie

Comando Starter: Manuale

Applicazione suggerita: Generica

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	OHV ad albero orizzontale, 4 tempi
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	49
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	0.25

Raffreddamento	Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm)	41.8 x 36
Rapporto di compressione	8.0 : 1
Potenza netta (kW)	1.6
Coppia massima	2.7 Nm / 0.28 kgfm / 4500 giri/min
Lubrificazione	A sbattimento
Capacità serbatoio carburante (L)	0.77
Consumo (L/h)	0.91
Autonomia (h)	0.84
Lunghezza (mm)	225
Larghezza (mm)	276
Altezza (mm)	353
Peso a secco (Kg)	5.5
Marca Motore	Honda