



HONDA Motore GXV140A A4G7

Reference: GXV140A A4G7 /

HONDA GXV140A A4G7

I motori GCV140 sono raccomandati per motorizzare un'ampia gamma di prodotti destinati all'uso privato quali tosaerba, motozappe, motoscope.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHC rende il motore compatto, leggero e grazie alla cinghia di distribuzione a bagno d'olio ed un silenziatore appropriato, lo rendono molto silenzioso.
- Un rapporto potenza - cilindrata elevato.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Sistema starter automatico opzionale Auto Choke System
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti in Europa.
- Consumi di combustibile molto contenuti.

I motori GCV140 del tipo ad alta inclinazione possono funzionare con pendenze di 45°.

Colore: Nero

Marmitta: Di serie

Filtro aria: Singolo elemento

Serbatoio: Di serie

Freno volano: Di serie

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|-------------------------------|---|
| Carburante | Benzina |
| Motore | OHC ad albero verticale, 4 tempi, cilindro in alluminio |
| Accensione | A transistor senza contatti |
| Avviamento | Manuale |
| Cilindrata (cm ³) | 160 |
| Numero cilindri | 1 |
| Capacità olio (L) | 0.50 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Raffreddamento | Aria forzata |
| Alesaggio per corsa (mm) | 64 x 50 |
| Rapporto di compressione | 8.5 : 1 |
| Potenza netta (kW) | 3.1 |
| Potenza nominale continua | 1.9 KW (2.6 HP) / 3000 giri/min |
| Coppia massima | 9.3 Nm / 0.95 kgfm / 2500 giri/min |
| Sistema filtro aria | A secco |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 0.93 |
| Consumo (L/h) | 1 |
| Autonomia (h) | 0.93 |
| Lunghezza (mm) | 395 |
| Larghezza (mm) | 329 |
| Altezza (mm) | 361 |
| Peso a secco (Kg) | 10.5 |
| Marca Motore | Honda |