



HONDA Motore GXV630RH QYF4

Reference: GXV630RH QYF4 /

HONDA GXV630RH QYF4

I motori GXV630 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali quali trattorini tosaerba, macchine da cantiere, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Nero

Marmitta: Optional

Filtro aria: Doppio elemento

Oil Alert: Pressosteto

Avviamento elettrico

Bobina di ricarica: 20A

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	OHV ad albero verticale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione	Digital CDI con anticipo accensione variabile
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	688
Numero cilindri	2
Disposizione cilindri	A V di 90°
Capacità olio (L)	2.2
Raffreddamento	Aria forzata

Alesaggio per corsa (mm)	2 / 78 x 72
Rapporto di compressione	9.3 : 1
Potenza netta (kW)	15.5
Potenza nominale continua	10.5 KW (14.1 HP) / 3000 giri/min - 12.0 KW (16.1 HP) / 3600 giri/min
Coppia massima	48.3 Nm / 4.93 kgfm / 2500 giri/min
Lubrificazione	Forzata
Carburatore	A doppio corpo, solenoide interruzione erogazione carburante
Consumo (L/h)	4.7
Lunghezza (mm)	449
Larghezza (mm)	420
Altezza (mm)	475
Peso a secco (Kg)	46.5
Marca Motore	Honda