



WFM SE10000-MHE

Reference: 09322

Serie SILENT-E TMP

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale trasformabile anche a gas GPL o metano, in telaio superinsonorizzato con potenza da 10 a 12 KVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/min, raffreddamento ad aria, avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Estremamente compatti, con griglie di areazione disposte solamente sui due lati corti, sono adatti ad un'installazione con limitato spazio disponibile, essendo dotato di 4 sportelli completamente rimovibili per facilitare le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Abbinabili al quadro ad intervento automatico, per un uso anti blackout.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

Caratteristiche principali:

- telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- motore originale Honda conforme basse emissioni CO2
- protezione basso livello olio
- marmitta silenziatrice
- alternatore di primaria marca italiana
- avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- test a pieno carico con certificato di collaudo
- manuale di uso conforme alle norme di sicurezza
- anche a gas GPL o metano

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 8 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 10 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE |
| Motore | Honda GX630R |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 688 |
| Numero cilindri | 2 |
| Capacità olio (L) | 1.9 |
| Raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 20 |
| Consumo (L/h) | 3.9 al 100% del carico |
| Autonomia (h) | 5.12 al 100% del carico |
| Potenza acustica | 92 dB(A) |
| Pressione acustica | 67 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 1070 |
| Larghezza (mm) | 563 |
| Altezza (mm) | 921 |
| Peso a secco (Kg) | 190 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Non Regolato |
| Marca Motore | Honda |