



WFM SP5000-TDSE

Reference: 06029

Serie SILENT PRO

Gruppi elettrogeni con motore diesel Lombardini, in robusto telaio insonorizzato con potenze da 4,6 a 6,4 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Molto compatti ma allo stesso tempo con un peso e prezzo contenuto costituiscono un'eccellente soluzione per un uso sia professionale che per l'abitazione in caso di blackout elettrico.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione insonorizzato
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia autonomia
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	3
Potenza massima monofase (KVA)	3.8
Potenza massima trifase (KW)	3.7
Potenza massima trifase (KVA)	4.6
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 16A 3P SCHUKO

Motore	Lombardini 15LD350
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	349
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	1.2
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	20
Consumo (L/h)	1.5 al 100% del carico
Autonomia (h)	13.33 al 100% del carico
Potenza acustica	96 dB(A)
Pressione acustica	71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	750
Larghezza (mm)	560
Altezza (mm)	620
Peso a secco (Kg)	150
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Lombardini