



WFM SE12000-TDSE

Reference: 09327

Serie SILENT-E TMD

Gruppi elettrogeni con motore diesel Lombardini, in robusto telaio superinsonorizzato con potenze da 10 a 12 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Estremamente compatti, con griglie di areazione disposte solamente sui due lati corti, sono adatti ad un'installazione con limitato spazio disponibile, essendo dotato di 4 sportelli completamente rimovibili per facilitare le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Abbinabili al quadro ad intervento automatico, per un uso di anti-blackout.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia autonomia
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 3.2 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 4 |
| Potenza massima trifase (KW) | 9.6 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 12 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Configurazione prese | 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE |
| Motore | Lombardini 12LD477 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 954 |
| Numero cilindri | 2 |
| Capacità olio (L) | 3 |
| Raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 20 |
| Consumo (L/h) | 4.4 al 100% del carico |
| Autonomia (h) | 4.54 al 100% del carico |
| Potenza acustica | 94 dB(A) |
| Pressione acustica | 69 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 1070 |
| Larghezza (mm) | 563 |
| Altezza (mm) | 921 |
| Peso a secco (Kg) | 270 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Non Regolato |
| Marca Motore | Lombardini |