



## WFM EG 200-T4

Reference: 09463

### Serie ECOGEN

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

#### Caratteristiche principali:

- Telaio su slitta di appoggio
- Attacco universale a tre punti
- Alternatore di primaria marca italiana con moltiplicatore aggiunto
- Quadro elettrico con prese e protezioni
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

| Tipo fase                      | Monofase / Trifase                        |
|--------------------------------|---|
| Potenza massima monofase (KW)  | 5.3                                       |
| Potenza massima monofase (KVA) | 6.6                                       |
| Potenza massima trifase (KW)   | 16  |
| Potenza massima trifase (KVA)  | 20  |
| Frequenza (Hz)                 | 50  |
| Tensione (V)                   | 230 / 400                                 |
| Configurazione prese           | 1 x 400V 63A 5P CEE - 1 x 230V 16A 5P CEE |
| Giri motore (giri/min)         | 1500                                      |
| Capacità olio (L)              | 0.5                                       |
| Giri presa di forza (giri/min) | 430                                       |
| Rapporto di trasmissione       | 1 : 3.5                                   |
| Lunghezza (mm)                 | 1100                                      |

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Larghezza (mm)    | 800 |
| Altezza (mm)      | 910 |
| Peso a secco (Kg) | 190 |
| Inverter          | No  |
| AVR               | No  |
| Compound          | No  |
| Silenziato        | No  |
| Super silenziato  | No  |

---