



MASE MARINER 1600 GENERATORE MARINO MONOFASE 15.3KW

Reference: MARINER 1600

MASE MARINER1600 GENERATORE MARINO MONOFASE 15.3KW

Generatore marino MASE MARINER1600 monofase è dotato di motore YANMAR 4TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 15,3 KW completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore marino MASE MARINER1600 è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 15,3KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte temperature rilevate sugli avvolgimenti.

Il generatore marino MASE MARINER1600 è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato senza spazzole con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1600

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 15.3 KW
Potenza uso continuo: 13.9KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Motore: YANMAR 4TNV88, 4 Tempi
Potenza meccanica: 24.5 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 1500 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 5.6 l/h
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 570 mm
Altezza: 670 mm
Peso: 395 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	15.3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	13.9
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	115 / 230
Motore	Yanmar 4TNV88, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	2190
Numero cilindri	4
Capacità olio (L)	7.4
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	5.6 al 100% del carico
Lunghezza (mm)	1000
Larghezza (mm)	570
Altezza (mm)	670
Peso a secco (Kg)	395
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar