



MASE PD 40 Y GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

Reference: 002309MA

MASE PD 40 Y GENERATORE 4,3KVA MONOFASE STAGEV

MASE PD 40 Y è un generatore monofase dotato di motore Yanmar L70V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,5 ore di funzionamento.

MASE PD 40 Y fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

MASE PD 40 Y è dotato di una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 3,5 lt. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Yanmar L70V StageV che permette di erogare una potenza massima di 4,3KVA.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 40 Y

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua: 3.5 KVA / 2.8 KW
Potenza Massima: 4,3 KVA / 3.4 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Yanmar L70V
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V
Capacità serbatoio: 3,5 l
Autonomia: 3.5 h al 75% del carico
Consumo: 1 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 725 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 585 mm
Peso netto: 87 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|---|--|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 3.4 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 2.8 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 4.3 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 3.5 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | 2 x 230V 16A 2P+T CEE |
| Motore | Yanmar L70AE, 4 tempi |
| Normativa Emissioni | Stage 5 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 320 |
| Numero cilindri | 1 |
| Raffreddamento | Aria |
| Alternatore | Sincrono |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 3.5 |
| Consumo (L/h) | 1 al 75% del carico |
| Autonomia (h) | 3.5 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico |
| Potenza acustica | 99 dB(A) |
| Pressione acustica | 74 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 725 |
| Larghezza (mm) | 515 |
| Altezza (mm) | 585 |
| Peso a secco (Kg) | 87 |
| Silenziato | No |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Condensatore / AVR (opzionale) |
| Marca Motore | Yanmar |
