



MASE PD 7.4 S GENERATORE 6,3KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV

Reference: 002318 MA

MASE PD 7.4 S GENERATORE 6,3KVA MONOFASE/TRIFASE STAGEV

MASE PD 7,4 S è un generatore monofase/trifase dotato di motore Yanmar L100V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a Condensatore (**AVR opzionale**).

Il Generatore è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 7 ore di funzionamento. Il gruppo elettrogeno garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Yanmar L100V StageV, che permette di erogare una potenza massima di 6,3KVA.

Il gruppo elettrogeno MASE PD 7.4 S è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 72 dB(A) registrati a 7 metri di distanza.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE PD 7.4 S è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 7.4 S

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza Continua Monofase: 1.8 KVA / 1.4 KW
Potenza Massima Monofase: 2,1 KVA / 1.7 KW
Potenza Continua Trifase: 5,5 KVA / 4.4 KW
Potenza Massima Trifase: 6,3 KVA / 5 KW
Tensione VAC: 230 / 400 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Compound (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Yanmar L100V
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Diesel
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 16A 400V
Capacità serbatoio: 10.5 l
Autonomia: 7 h al 75% del carico
Consumo: 1.5 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 815 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 730 mm
Peso netto: 150 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|---|---|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 1.7 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | |
| Potenza massima monofase (KVA) | 2.1 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 1.8 |
| Potenza massima trifase (KW) | 5 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 4.4 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 6.3 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 5.5 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 16A 3P+N+T CE - 1 x 230V 16A 2P+T CE |
| Motore | Yanmar L100AE, 4 tempi |
| Normativa Emissioni | Stage 5 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 435 |
| Numero cilindri | 1 |
| Raffreddamento | Aria |
| Alternatore | Sincrono |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 10.5 |
| Consumo (L/h) | 1.5 al 75 % del carico |
| Autonomia (h) | 7 al 75% del carico |
| Potenza acustica | 97 dB(A) |
| Pressione acustica | 72 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 815 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Larghezza (mm) | 560 |
| Altezza (mm) | 730 |
| Peso a secco (Kg) | 150 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Compound / AVR (opzionale) |
| Marca Motore | Yanmar |
