

MASE MPV 16 BA

Reference: 007851



Questa serie di gruppi elettrogeni è destinata al settore più specificatamente cantieristico.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	11
Potenza massima monofase (KVA)	11
Potenza massima trifase (KW)	12.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	12
Potenza massima trifase (KVA)	16
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	15
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+T - 2 x 230V 16A 2P+T
Motore	Yanmar 3TNV88, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1642
Numero cilindri	3
Capacità olio (L)	6.7
Raffreddamento	Acqua
Iniezione	Diretta

Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	2.5 al 75% del carico
Autonomia (h)	20 al 75% del carico
Potenza acustica	94 dB(A)
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1750
Altezza (mm)	900
Peso a secco (Kg)	600
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Compound
Marca Motore	Yanmar