



## MASE MT 27/2

Reference: 008342

Concepiti per l'utilizzo in ambito agricolo o in zone di difficile accesso, questi gruppi sono azionati dalla presa di forza del trattore. Assicurano facilità d'uso, protezione, sicurezza, minimi costi d'esercizio e buone prestazioni.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	7.92
Potenza massima monofase (KVA)	9.9
Potenza massima trifase (KW)	23.76
Potenza uso continuativo trifase (KW)	21.6
Potenza massima trifase (KVA)	29.7
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	27
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A CEE - 1 x 230V 32A CEE
Giri motore (giri/min)	3000
Alternatore	Linz E1S13ME/2, sincrono, con spazzole
Numero poli	2
Giri presa di forza (giri/min)	440
Rapporto di trasmissione	1 : 7
Lunghezza (mm)	1074
Larghezza (mm)	945
Altezza (mm)	809
Peso a secco (Kg)	150

---

Inverter	No
AVR	No
Compound	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No

---