



## GENSET MG4010DM Generatore per Veicoli

Reference: MG 4010 DM

### GENSET MG4010DM GENERATORE PER VEICOLI 4KVA MONAFASE

Il GENSET MG4010DM è un generatore per veicoli monofase da 4KVA con motore Yanmar alimentato a diesel, con avviamento elettrico. Il generatore GENSET MG4010DM è compatto e di semplice impiego e grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso contenuto il GENSET MG4010DM è un generatore veicolare facile da montare.

Questo generatore GENSET MG4010DM è perfetto per essere installato su veicoli. Il GENSET MG4010DM ha anche un basso consumo di carburante: solo 1 Lt/h al 75% del carico. Il gruppo elettrogeno GENSET MG4010DM, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per essere montato su un veicolo.

Il generatore GENSET MG4010DM 4KVA è dotato di pannello di comando a distanza composto da: display digitale multifunzione per la lettura della tensione monofase generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, giri motore. Il generatore GENSET MG4010DM è dotato di un sistema di raffreddamento ad aria che garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile anche in condizioni gravose.

Il generatore GENSET MG4010DM 4KVA fa parte della gamma veicolare e grazie alla sua cofanatura è supersilenziato per abbattere al massimo le emissioni acustiche.

#### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno GENSET MG4010DM:**

Tipo di fase: Monofase  
Potenza massima Monofase: 4 KVA / 3.2 KW  
Motore: Yanmar L 70 V  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: Stage V  
No. Cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Cilindrata: 320 cm<sup>3</sup>  
Potenza: 6 hp (4.5 kWm)  
Avviamento: Elettrico  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Consumo carburante 75%: 1 Lt/h  
Pressione acustica: 89 (64 dB a 7 mt)  
Lunghezza: 640 mm  
Larghezza: 500 mm  
Altezza: 500 mm

Peso a secco: 120 kg

Cerchi un Generatore Veicolare con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni GENSET o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3.2
Potenza massima monofase (KVA)	4
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Yanmar L70V, 4 tempi
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	320
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono
Grado di protezione	IP23
Classe di isolamento motore	H
Consumo (L/h)	1
Potenza acustica	89 dB(A)
Pressione acustica	64 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	640
Larghezza (mm)	500
Altezza (mm)	500
Peso a secco (Kg)	120
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Non Regolato

---

Marca Motore

Yanmar

---