

GENSET MG 15 DT



Reference: MG15 DT

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così' ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KVA)	14
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	12.7
Carburante	Diesel
Tensione (V)	400
Motore	Yanmar 3TNV88
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1642
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono

Consumo (L/h)	3.6
Potenza acustica	87 dB(A)
Pressione acustica	62 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1440
Larghezza (mm)	650
Altezza (mm)	810
Peso a secco (Kg)	485
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar