



MASE MPL 110 S-I

Reference: 008511

Gruppi elettrogeni con motori diesel raffreddati ad acqua o ad olio, che soddisfano ogni necessità di potenza e assicurano alte prestazioni ed elevati standard qualitativi.

Il prodotto offre ampie possibilità di personalizzazione.

Motori conformi alla direttiva 2002/88/CE "Emissioni inquinanti".

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|--|-----------------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 29.28 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 36.6 |
| Potenza massima trifase (KW) | 88 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 80 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 110 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 100 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Motore | FPT (IVECO) NEF45TM2A turbo |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 4500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Raffreddamento | Acqua |
| Alternatore | Sincrono |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 230 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Consumo (L/h) | 16.2 al 75% del carico |
| Autonomia (h) | 14.19 al 75% del carico |
| Potenza acustica | 97 dB(A) |
| Pressione acustica | 72 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 2675 |
| Larghezza (mm) | 1124 |
| Altezza (mm) | 1600 |
| Peso a secco (Kg) | 1600 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Non Regolato |
| Marca Motore | FPT Iveco |