



MASE MPL 230 I

Reference: MPL 230 I

Gruppi elettrogeni con motori diesel raffreddati ad acqua o ad olio, che soddisfano ogni necessità di potenza e assicurano alte prestazioni ed elevati standard qualitativi.

Il prodotto offre ampie possibilità di personalizzazione.

Motori conformi alla direttiva 2002/88/CE "Emissioni inquinanti".

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	61.28
Potenza massima monofase (KVA)	76.6
Potenza massima trifase (KW)	184
Potenza uso continuativo trifase (KW)	160
Potenza massima trifase (KVA)	230
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	200
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	FPT (IVECO) NEF67TE2A turbo
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	6700
Numero cilindri	6
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L)	230

Consumo (L/h)	35.7 al 75% del carico
Autonomia (h)	6.44 al 75% del carico
Lunghezza (mm)	3000
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	1500
Peso a secco (Kg)	2100
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	FPT Iveco