

## Gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500ESX

Reference: LD 7500 ESX - COMP



### GENERATORE TECNOGEN LD7500ESX 5,1 KW

GENERATORE TECNOGEN LD7500ESX monofase da 6,4 KW con motore Lombardini da 3000 giri/minuto alimentato a diesel. Il generatore TECNOGEN LD7500ESX è facile da utilizzare ed è di dimensioni contenute, maneggevole e di facile manutenzione. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN LD7500ESX è dotato di avviamento elettrico. Questo gruppo elettrogeno è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Lombardini alimentato a diesel ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

#### Perché acquistare un generatore LD7500ESX?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il generatore TECNOGEN LD7500ESX è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico.

Sul generatore TECNOGEN LD7500ESX è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carro ponte oppure con una piccola gru.

#### Di seguito le caratteristiche principali:

Potenza massima monofase: 5.1 KW  
Potenza massima monofase: 6.4 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230V  
Motore: Lombardini 15LD440  
Avviamento: Elettrico  
Lunghezza: 750 mm  
Larghezza: 560 mm  
Altezza: 620 mm  
Peso: 160 Kg

#### Tutta la gamma TECNOGEN

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità.

Cerchi un modello diverso di generatore di corrente o generatore? Visita la sezione dedicata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	5.1
Potenza massima monofase (KVA)	6.4
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	LOMBARDINI 15LD440
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	442
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Capacità serbatoio carburante (L)	20
Consumo (L/h)	1.5
Autonomia (h)	13.3
Potenza acustica	95 dB(A)
Lunghezza (mm)	750
Larghezza (mm)	560
Altezza (mm)	620
Peso a secco (Kg)	160
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Lombardini