



Generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23

Reference: MB25100TZ00 /

Generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 Monofase/Trifase 25 KVA AVR

Generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 monofase da 10 KVA e trifase da 25 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi collegati. Il generatore a cardano TG25/15 IP23 AVR è **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 ha una potenza trattore richiesta di 44 KW / 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 AVR Monofase/Trifase:

Potenza uso continuo Monofase: 10 KW

Potenza uso continuo Trifase: 20 KW

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri presa di forza: 430 giri/min

Potenza richiesta trattore: 44 KW / 60 HP

Lunghezza: 958 mm

Larghezza: 645 mm

Altezza: 1003 mm

Peso: 199 Kg

AVR

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

N.1 3P+N+T CEE 400V 63A

Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP23 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo.

Il generatore a cardano TG25/15 IP23 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro e frequenzimetro.

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG25/15 IP23 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

""

Technical Sheet

| | |
|---|---|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 10 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 10 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 20 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 25 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO |
| Giri motore (giri/min) | 1500 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 430 |
| Potenza richiesta trattore | 44 KW / 60 HP |