



## PRAMAC TG48/15 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 48kVA AVR

Reference: MB48000TZ00

### PRAMAC TG48/15 IP23 Generatore a cardano Monofase-Trifase 48KVA AVR

Generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP23 monofase da 16,7 KVA e trifase da 48 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP23 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP23 ha un regolatore di tensione AVR. Il generatore a cardano TG48/15 IP23 AVR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP23 ha una potenza trattore richiesta di 88 KW / 120 HP e una velocità presa di forza di 395 giri/minuto.

#### **Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP23 AVR Monofase-Trifase:**

Potenza uso continuo Monofase: 16.7 KW

Potenza uso continuo Trifase: 38.4 KW

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri presa di forza: 395 giri/min

Potenza richiesta trattore: 88 KW / 120 HP

Lunghezza: 1110 mm

Larghezza: 720 mm

Altezza: 1322 mm

Peso: 360 Kg

AVR

#### **Prese:**

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

N.1 3P+N+T CEE 400V 63A

Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP23 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP23 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo.

Il generatore a cardano TG48/15 IP23 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro e frequenzimetro.

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG48/15 IP23 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	13.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	16.7
Potenza uso continuativo trifase (KW)	38.4
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	48
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min)	1500
Giri presa di forza (giri/min)	395
Potenza richiesta trattore	88 KW / 120 HP