



## Generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44

Reference: MB45000TZ05 /

### Generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 con RTE Monofase/Trifase 43,2 KVA AVR

Generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 monofase da 15,1 KVA e trifase da 43,2 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 ha un regolatore di tensione **AVR**. Il generatore a cardano TG48/15 IP44 AVR è **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 ha una potenza trattore richiesta di 88 KW / 120 HP e una velocità presa di forza di 395 giri/minuto.

#### Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 AVR Monofase/Trifase:

Potenza uso continuo Monofase: 15.1 KW  
Potenza uso continuo Trifase: 34.56 KW  
Tensione: 230 V / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri presa di forza: 395 giri/min  
Potenza richiesta trattore: 88 KW / 120 HP  
Lunghezza: 1110 mm  
Larghezza: 720 mm  
Altezza: 1322 mm  
Peso: 390 Kg  
AVR

#### Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54  
N.1 3P+N+T CEE 400V 32A IP44  
N.1 3P+N+T CEE 400V 63A

Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG48/15 IP44 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo. Questa serie è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse.

Il generatore a cardano TG48/15 IP44 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro, frequenzimetro e protezione tensione fuori dai limiti (min-max).

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG48/15 IP44 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	15.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	15.1
Potenza uso continuativo trifase (KW)	34.56
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	43.2
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Giri motore (giri/min)	1500
Giri presa di forza (giri/min)	395
Potenza richiesta trattore	88 KW / 120 HP