



TECNOGEN LD22000TE/A GRUPPO ELETTOGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Reference: LD22000TE/A

TECNOGEN LD22000TE/A GRUPPO ELETTOGENO CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/ minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso.

Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 5.6 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 7 |
| Potenza massima trifase (KW) | 16.8 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 21 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Motore | LOMBARDINI 9LD625-2 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 1248 |
| Numero cilindri | 2 |
| Raffreddamento | Aria |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Capacità serbatoio carburante (L) | 52 |
| Consumo (L/h) | 4.9 |
| Autonomia (h) | 10.6 |
| Lunghezza (mm) | 1150 |
| Larghezza (mm) | 700 |
| Altezza (mm) | 850 |
| Peso a secco (Kg) | 270 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Incluso |
| Regolatore di tensione | Compound |
| Marca Motore | Lombardini |