



MOSA GE 35 YSX GRUPPO ELETTOGENO 28KW

Reference: CF0CA051- Morsettiera

MOSA GE 35 YSX GRUPPO ELETTOGENO 28KW Stage IIIA

MOSA GE 35 YSX è un gruppo elettrogeno diesel progettato per fornire energia elettrica di emergenza o continuativa in diverse applicazioni. Grazie al suo potente motore Yanmar 4TNV98 a 4 cilindri e 3.3 litri, questo generatore è in grado di erogare una potenza massima di 38 kVA (30.4 kW) in modalità Stand-By e 35 kVA (28 kW) in modalità Prime Power.

Caratteristiche principali:

Potenza versatile: Oltre alla potenza trifase, il MOSA GE 35 YSX offre anche diverse configurazioni monofase per adattarsi a una vasta gamma di applicazioni.

Affidabilità: Il motore Yanmar e i componenti di alta qualità garantiscono un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo.

Autonomia: Con un serbatoio da 100 litri e un consumo di carburante contenuto, il generatore offre un'autonomia di oltre 16 ore a carico parziale.

Compatto e maneggevole: Le dimensioni contenute e il peso relativamente ridotto facilitano il trasporto e l'installazione.

Sicurezza: Il grado di protezione IP44 assicura una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Regolatore meccanico: Garantisce una tensione stabile in uscita.

Alternatore sincronico: Offre un'eccellente qualità dell'energia elettrica prodotta.

Normativa emissioni: Stage 3A

Caratteristiche:

Motore conforme allo Stage 3A

Regolazione elettronica della tensione AVR con rilevamento trifase

Bordi arrotondati per consentire il deflusso dell'acqua piovana

Basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale appi esterni per il drenaggio di olio e acqua

Grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante)

Gancio di sollevamento centrale

Tasche laterali per la movimentazione con muletti

Pannelli di controllo con centraline digitali: Manuale / Manuale con prese / Automatico

Versione MONOFASE solo con quadro automatico senza prese

Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE35 YSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	30.4
Potenza uso continuativo trifase (KW)	28
Potenza massima trifase (KVA)	38
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	35
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Yanmar 4TNV98, 4 tempi aspirato naturalmente
Normativa Emissioni	Stage 3A
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3319
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR+Compound
Marca Motore	Yanmar