



Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL30D ACP

Reference: SG290TDAT02 /

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL30D ACP Trifase 25,5 KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL30D trifase da 25,5 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSL30D è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC GSL30D è senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Deutz rende il gruppo elettrogeno GSL30D **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Gruppo elettrogeno in versione aperta ma disponibile anche in versione cofanata e supersilenziata. In più è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per l'emergenza rete, edilizia, officine mobili e applicazioni industriali. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSL30D trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GSL30D ACP Trifase:

Potenza massima Trifase: 25.55 KW

Potenza uso continuo Trifase: 24.31 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Deutz AG F4M2011 STAGE II

Avviamento: Elettrico

Consumo: 11.3 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1800 mm

Larghezza: 750 mm

Altezza: 1518 mm

Peso: 714 Kg

AVR

Il generatore di corrente PRAMAC GSL30D è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac che utilizzando un singolo fluido per il raffreddamento e lubrificazione, lo rende una delle migliori scelte per l'utilizzo continuativo in condizioni ambientali severe come ad esempio le zone tropicali. Il generatore di corrente PRAMAC GSL30D è in versione aperta con silenziatore industriale perciò è consigliato l'utilizzo all'aperto in cantiere o in zone non residenziali.

Il gruppo elettrogeno GSL30D è equipaggiato con un affidabile motore diesel e facile da trasportare e da manovrare grazie alla sua base forcabile con carrelli.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GSL30D ACP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	25.55
Potenza uso continuativo trifase (KW)	24.31
Potenza massima trifase (KVA)	31.94
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	30.39
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Normativa Emissioni	Usò Stazionario
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3110
Numero cilindri	4
Disposizione cilindri	In linea
Capacità olio (L)	10
Raffreddamento	Olio
Alternatore	Mecc Alte ECP28-VL/4, senza spazzole
Numero poli	4
Capacità serbatoio carburante (L)	91
Consumo (L/h)	15.9 al 75% del carico / 11.3 al 100% del carico
Autonomia (h)	5.7 al 75% del carico / 8 al 100% del carico
Lunghezza (mm)	1800
Larghezza (mm)	750
Altezza (mm)	1518
Peso a secco (Kg)	714
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Deutz