

## BINDA POMPA DP 60 AC

Reference: DP60AC



### BINDA POMPA DP 60 AC

BINDA POMPA DP60AC è un'elettropompa progettata specificamente per il travaso di gasolio in ambito agricolo, industriale e per applicazioni in stazioni di servizio. Grazie alla sua robusta costruzione e alle caratteristiche tecniche avanzate, questa pompa si distingue per affidabilità, efficienza e facilità d'uso.

#### Caratteristiche principali della BINDA POMPA DP60AC:

**Autoadescante e potente:** Con un'altezza massima di aspirazione di 3 metri e una portata di 63 litri al minuto, la DP 60 AC è in grado di trasferire grandi quantità di carburante in modo rapido ed efficiente.

**Costruzione robusta:** Il corpo in ghisa verniciata e la girante in acciaio sinterizzato garantiscono una lunga durata e resistenza all'usura, anche in condizioni di lavoro gravose.

**Sicurezza e protezione:** Il filtro integrato in acciaio inox trattiene le impurità, proteggendo il sistema di alimentazione. La valvola by-pass e la protezione termica del motore assicurano un funzionamento sicuro e affidabile.

**Facilità d'uso e installazione:** Gli attacchi filettati da 1" e l'interruttore di accensione rendono l'installazione semplice e intuitiva.

**Versatilità:** La BINDA POMPA DP 60 AC è adatta per il rifornimento di trattori, escavatori, macchine agricole e industriali in genere, sia in applicazioni fisse che mobili.

#### Caratteristiche Tecniche DP60AC:

Tensione (V): 230

Portata massima (Lt/min): 63

Peso (Kg): 6,5

Frequenza (Hz): 50

Corrente Nominale Nom / Max A: 1,5 - 1,95

Potenza Termica: si

Attacchi: 1" BSP

Se stai cercando un prodotto simile con caratteristiche differenti [CLICCA QUI](#).  
immagini e dati tecnici sono puramente indicativi.

## Technical Sheet

Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Portata massima (Lt/min)	63
Peso (Kg)	6,5
Potenza Massima (W)	460
Corrente Nominale Nom / Max A	1,5 / 1,95
Potenza Termica	si
Attacchi	1" BSP