



## HONDA HSL 2511 E Spazzaneve Cingolato Fresa Regolabile 16.5kW

Reference: HSL 2511 ER G

### HONDA HSL2511E SPAZZANEVE CINGOLATO FRESA REGOLABILE 16.5KW

Honda HSL2511E Spazzaneve con Fresa Regolabile 16.5kw è uno spazzaneve cingolato dotato di un motore a iniezione V-twin, design della fresa migliorato, può pulire un'area delle dimensioni di due campi da tennis in circa 40 minuti.

Progettato per l'uso a qualsiasi altitudine, il nuovo motore Honda dello spazzaneve HSL2511E Cingolato 16.5kw è in grado di funzionare praticamente in qualsiasi ambiente.

Honda HSL2511E ha progettato questo spazzaneve cingolato per garantire che la benzina potenzialmente corrosiva non rimanga nel carburatore dopo l'uso. In questo modo si impedisce il deterioramento dello stesso e si riduce quindi la necessità di effettuare interventi di manutenzione.

Anche il ghiaccio che si scioglie comporta dei problemi. In questo caso sono le perdite e l'acqua stagnante sul tetto a poter danneggiare l'immobile. Per evitare problemi agli edifici con tetti piani, chi possiede uno spazzaneve HONDA HSL2511E Fresa Regolabile lo porta sul tetto di casa propria, dove ancora una volta questi spazzaneve brillano per aderenza e manovrabilità.

Honda HSL2511E Fresa Regolabile ha anche migliorato il risparmio di carburante dello Snowfighter del 10%. Questo, insieme alla maggiore capacità del serbatoio carburante di 25 litri, fa sì che possa funzionare fino a quattro ore, riducendo al contempo i costi della benzina.

Questo Honda è dotato di un'esclusiva funzione contatore, che attraverso un'intelligente autodiagnosi ti indica quando è prevista e deve essere eseguita la manutenzione ordinaria. Non sono forse queste le cose che rendono più facile il tuo lavoro?

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSL2511E FRESA REGOLABILE 16.5KW:**

Potenza netta: 16.5 kW  
Carburante: Benzina  
Motore: Honda GX690, 4 tempi  
Sistema di avviamento (AMP): Elettrico  
Larghezza di lavoro: 1100 mm  
Altezza di lavoro: 740 mm  
Portata massima: 140 t/h  
Distanza massima getto: 26 m  
Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica  
Trasmissione: Idrostatica  
Tipo di trazione: Cingoli  
Consumo: 6.25 Lt/h  
Potenza acustica: 105 dB(A)  
Lunghezza: 2425 mm  
Larghezza: 1100 mm

Altezza: 2015 mm  
Peso: 595 Kg  
Velocità (km/h): Minima 0-0.37, Massima 0-0.96  
Velocità modalità automatica (km/h): Minima 0-0.41, Massima 0-1.06

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

## Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	Honda GX690, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3850
Avviamento	Elettrico
Larghezza di lavoro (mm)	1100
Altezza di lavoro (mm)	740
Portata massima (t/h)	140
Velocità (Km/h)	Minima 0-0.37 / Massima 0-0.96
Distanza massima getto (m)	26
Regolazione direzione getto	2 stadi elettrica
Velocità: modalità automatica (Km/h)	Minima 0-0.41 / Massima 0-1.06
Tipo di trasmissione	Idrostatica
Frizione di sterzo	Sì
Regolazione altezza coclea	Elettrica
Potenza netta (kW)	16.5
Capacità serbatoio carburante (L)	25
Consumo (L/h)	6.25
Autonomia (h)	4
Potenza acustica	105 dB(A)
Lunghezza (mm)	2425
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	2015
Peso a secco (Kg)	595
Tipo di trazione	Cingoli
Marca Motore	Honda