



VTE PAGURO 4SY Gruppo Elettrogeno Marino Supersilenziato 4 KVA

Reference: AP04023050SY

Generatore marino VTE PAGURO supersilenziato 4 KVA

GENERATORE MARINO PAGURO monofase da 4 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3000 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore in acciaio inox.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il Gruppo Elettrogeno VTE PAGURO **supersilenziato** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il Generatore VTE PAGURO compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il Generatore VTE PAGURO è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il Gruppo Elettrogeno PAGURO efficiente ed affidabile.

Il Generatore marino PAGURO è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

Alternatore

L'alternatore del Generatore marino PAGURO è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. La **regolazione a condensatore** fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Compreso nell'alternatore di questo Generatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo Generatore uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

GENERATORE Marino Paguro:

Carburante: Diesel
Giri motore (giri/min): 3000
Tipo fase: Monofase
Potenza continuativa monofase (KVA): 4
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Yanmar L70N5
Avviamento: Elettrico
Silenzioso: Supersilenzioso 53 dB(A)
Raffreddamento: Scambiatore di calore acqua/aria in acciaio
Peso a secco (Kg): 90
Lunghezza (mm): 615
Larghezza (mm): 435
Altezza (mm): 500

Per il Generatore PAGURO sono molto utili per il montaggio il [kit d'installazione con separatore](#) ed il [kit d'installazione con silenziatore finale](#).

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino o un altro Generatore oltre al Generatore PAGURO puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Yanmar L70N5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Con scambio termico aria/acqua
Alternatore	Sincrono, senza spazzole, regolazione a condensatore
Consumo (L/h)	0.35
Pressione acustica	53 dB(A)
Lunghezza (mm)	615
Larghezza (mm)	435
Altezza (mm)	500
Peso a secco (Kg)	90
Silenzioso	Sì
Super silenzioso	Sì

Marca Motore

Yanmar