



AGROWATT AWT 2-38 Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase 15.2 kVA/ Trifase 38 kVA Compound

Reference: 159829

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	12.1
Potenza massima monofase (KVA)	15.2
Potenza massima trifase (KW)	30.4
Potenza massima trifase (KVA)	38
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Grado di protezione	IP23
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	112
Rapporto di trasmissione	1 : 7
Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	640
Altezza (mm)	915

Peso a secco (Kg)	205
Spazzole	Sì
Regolatore di tensione	Compound
