



## CAT CATERPILLAR RP4400 MONOFASE BENZINA 4.4 KW AVR

Reference: RP4400

### Gruppo elettrogeno CAT Caterpillar RP4400 monofase benzina 4.4 Kw AVR, le caratteristiche

Il gruppo elettrogeno RP4400 benzina monofase AVR è l'ideale per molteplici attività sia in utilizzo professionale (grazie anche al regolatore di tensione AVR) che per uso hobbistico.

Semplice e maneggevole da utilizzare grazie alle maniglie pieghevoli (pratiche non solo per il trasporto ma anche per ottimizzare lo spazio nello stoccaggio) e alle ruote imbullonate antiforatura heavy duty.

La garanzia è di 3 anni limitata. Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.

**Pannello di controllo** composto da:

- N.2 prese 230V coperte per una maggiore protezione dalle intemperie
- Sistema Start/Stop, otturatore e interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con illuminazione a LED
- Display digitale 4 in 1 per: tensione, frequenza, ore di funzionamento, ore totali
- Presa elettrica 12V
- Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

**Caratteristiche tecniche:**

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
- Installazione e funzionamento semplici
- Robustezza grazie al telaio resistente, le ruote antiforatura e la maniglia incernierata
- Struttura completamente in acciaio
- Maggiore sicurezza, con prese incassate con coperture di sicurezza a scatto

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4.4
Potenza uso continuativo monofase (KW)	4
Potenza massima monofase (KVA)	5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5

Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V
Motore	OHV
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	A strappo
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	300
Capacità serbatoio carburante (L)	7.9
Consumo (L/h)	0.43 al 50% del carico
Autonomia (h)	18.5 al 50% del carico
Potenza acustica	96 dB(A)
Pressione acustica	83 dB(A) a 1 m
Lunghezza (mm)	835
Larghezza (mm)	696
Altezza (mm)	628
Peso a secco (Kg)	74
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Caterpillar
Video	xw0S7-2hKv8