



Led Lampada ELC LUMAPHORE 400XL

Reference: LUMLED0400001XL

led lampada ELC LUMAPHORE 400xl

led lampada LUMAPHORE LED 400 XL è l'ultimo nato della gamma LUMAPHORE LED. Per aumentare la sua illuminazione a pavimento, sono incorporati 4 LED COB di forte potenza nella base translucida in policarbonato.

LUMAPHORE LED 400XL sviluppa oltre 47000 Lumen per 420 W, ossia un rapporto di oltre 110 Lumen per Watt.

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

I vantaggi di LUMAPHORE LED 400XL:

- 2400 m² per 420 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

caratteristiche tecniche della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl

Produttore:ELC

Codice prodotto:LUMLED0400001XL

Condizione:Nuovo prodotto

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB

Numero di LED per modulo: 88

Potenza totale di illuminazione: 420 W

Potenza di alimentazione: 445 W

Cavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 m

Durata di vita media dei LED: 50000 hrs

Temperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°C

Temperatura di colore: 5000°K

Lumen totali: 47280 Lm

Diametro: 22.5 cm
Lunghezza: 910 mm
Peso: 6.5 Kg

scopri tutte le [nostre torri faro led](#).

Le della ELC LUMAPHORE lampada Led 400xl immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|---|----------------|
| Grado di protezione | IP44 |
| Diametro (Ø) | 22.5 |
| Altezza massima (m) | 4 |
| Numero di moduli LED | 8 + 4 COB |
| Numero di LED per modulo | 88 |
| Potenza totale di illuminazione (W) | 420 |
| Potenza di alimentazione (W) | 445 |
| Cavo di attacco 3x1.5 mm ² (m) | 7 |
| Durata di vita media dei LED (hrs) | 50000 |
| Accensione istantanea | Sì |
| Strallatura asta | Sì |
| Temperatura ambiente di utilizzo (°C) | -15 / +40 |
| Temperatura di colore (°K) | 5000 |
| Numero di lumen / modulo / COB (Lm) | 4060 / 3700 |
| Indice di resa dei colori | Maggiore di 82 |
| Tempo medio di montaggio (min) | 2 |
| Area illuminata (m ²) | 2400 |
| Lumen totali (Lm) | 47280 |
| Lunghezza (mm) | 910 |
| Peso (Kg) | 6.5 |