

## SINCRO E3 2-24/200 Alternatore Sincrono DC 4.8 KW AVR



Reference: E3 2-24/200

### SINCRO E3 2-24/200 Alternatore Sincrono DC 4.8 KW AVR

Progettate per applicazioni che richiedono alimentazione a bassa tensione a 24 e 48 VDC, queste soluzioni di alimentazione adatte come caricabatterie e alimentatori di emergenza di circuiti ausiliari, nella telecomunicazione, trasporti e settori industriali, contengono l'alternatore sincrono di corrente continua SINCRO E3 2-24/200 Alternatore di 4,8 kW con AVR.

#### **Applicazioni di SINCRO E3 2-24/200 Alternatore:**

Caricabatterie  
Torri a LED a bassa tensione  
Alimentazione di circuiti ausiliari, bobine di separazione ad alta/media tensione, dispositivi di segnalazione  
Alimentazione di sistemi di monitoraggio e di allarme

#### **Caratteristiche generali di SINCRO E3 2-24/200 Alternatore:**

Regolazione elettronica della tensione AVR  
Basati su alternatori sincroni trifase  
1500 o 3000 giri/min con grande tolleranza di velocità  
Tensione costante DC di uscita  
Tensione di uscita regolabile  
Protezione di sovraccarico corrente  
Ventilazione raffreddata  
conforme alle norme EN 60034-1, IEC 60034-1, ISO 8528-3

#### **Settori di utilizzo di SINCRO E3 2-24/200 Alternatore:**

Telecomunicazioni  
Industria  
Trasporti  
Militare

#### **Vantaggi di SINCRO E3 2-24/200 Alternatore:**

Stabilità ad alta tensione in un'ampia gamma di velocità  
Alta efficienza  
Ondulazione a bassa tensione  
Alta affidabilità  
Disponibile con i giunti più comuni  
Tempo di recupero rapido durante la variazione del carico a passo transitorio

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Frequenza (Hz)         | 50                |
| Tensione (V)           | 24                |
| Giri motore (giri/min) | 3000              |
| Numero poli            | 2                 |
| Potenza (KW)           | 4.8               |
| Grado di protezione    | IP23              |
| Corrente (A)           | 200               |
| Spazzole               | Sì                |
| Tipo di alternatore    | Velocità Costante |
| Regolatore di tensione | AVR               |
| Peso (Kg)              | 23.7              |