



CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Reference: CGM 22TR MONOFASE

CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 22TR monofase con attacco trattore da 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 22 KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore del gruppo a cardano CGM 22TR ha un regolatore di tensione **AVR**, dispositivo che permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Gruppo elettrogeno a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

I generatori a cardano o gruppi elettrogeni a cardano vengono adoperati nel settore agricolo. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un trattore con basso consumo di energia.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche CGM 22TR:

Tipo fase : Monofase
Potenza in continuo: 22 KVA / 17.6 KW
Potenza in emergenza: 24.2 KVA / 19.3 KW
Tensione : 230 V
Frequenza : 50 Hz
Protezione elettrica : IP21
Protezione prese : IP55
Giri motore : 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria : 45 hp
Numero di giri in entrata : 440 giri/min
Rapporto moltiplicatore I 1 : 6.9
Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt
Alternatore I Primaria marca italiana, con spazzole
Numero di poli : 2
Regolatore di tensione : AVR
Lunghezza : 900 mm
Larghezza : 850 mm
Altezza : 800 mm

Peso: 140 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 19.3 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 17.6 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 24.2 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 22 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Capacità olio (L) | 0.5 |
| Alternatore | Con spazzole |
| Numero poli | 2 |
| Grado di protezione | IP21 |
| Giri presa di forza (giri/min) | 440 |
| Potenza richiesta trattore | 45 HP |
| Rapporto di trasmissione | 1 : 6.9 |
| Lunghezza (mm) | |
| Larghezza (mm) | 850 |
| Altezza (mm) | |
| Peso a secco (Kg) | |
| Inverter | No |
| AVR | No |
| Compound | Sì |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Regolatore di tensione | AVR |